

Benutzerhandbuch

Unipul®

Konzentrierter Reiniger für die regelmäßige und intensive Pflege harter Böden, der Schmutz, Fett und Wachsreste streifenfrei entfernt.



Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: rosafarbene Flüssigkeit.
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,004
- pH-Wert (20°C), unverdünnt: 11
- Flammpunkt (ASTM): > 60 °C
- Entzündbarkeit: nicht entzündbar.
- Wasserlöslichkeit: löslich.
- Geruch: charakteristisch.

Beschreibung:

Konzentrierter Universalreiniger für die regelmäßige und intensive Reinigung von Böden und Belägen. Reinigt und entfettet wirksam, auch bei niedriger Dosierung, und schont dabei selbst empfindliche Materialien. Eignet sich außerdem für die Bauschlussreinigung sowie zum Entfernen oberflächlicher Schmutz- und Pflegewachsrückstände.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für die regelmäßige und intensive Reinigung von:

- Böden und Belägen aus Terrakotta;
- Natur- und Kunststein;
- Marmor und zementgebundenen Werkstoffen;
- Beton;
- keramischen Materialien und Feinsteinzeug;
- Holz und Parkett;
- Metall;
- Glas;
- Laminat, PVC und synthetischen Oberflächen.

Leistungen:

UNIPUL® ist ein konzentrierter Universalreiniger für die regelmäßige und intensive Reinigung von Böden und Belägen. Insbesondere:

- eignet er sich für harte, saugfähige und nicht saugfähige Oberflächen wie Terrakotta, Klinker, Naturstein, Marmor, zementgebundene Werkstoffe, keramische Materialien, Metall, Holz, Laminat, PVC und synthetische Oberflächen;
- wird er in niedriger Konzentration für die regelmäßige Reinigung verwendet;
- bietet er bei höherer Konzentration eine wirksame fettlösende Reinigung, ohne die behandelten Materialien zu beschädigen;
- entfernt er unverdünnt angewendet oberflächliche Schichten von geschwärztem und gealtertem Pflegewachs, ohne die vorhandene Grundschutzbehandlung zu beeinträchtigen;
- eignet er sich für die Bauschlussreinigung empfindlicher Materialien wie Schiefer, Marmor und poliertem Terrazzo;
- ermöglicht seine schaumarme Formulierung auch den Einsatz in Scheuersaugmaschinen;
- reinigt er streifenfrei und hinterlässt einen angenehmen Raumduft.

Gebrauchsanweisung:

Die Anwendungskonzentration richtet sich nach dem zu reinigenden Material und dem Verschmutzungsgrad.

Regelmäßige Reinigung

10–40 ml UNIPUL® mit 1 Liter Wasser verdünnen. Wie einen herkömmlichen Reiniger mit einem weichen Mikrofaser Tuch auftragen.

- In dieser Verdünnung eignet sich das Produkt auch für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen.

Intensive Entfettungsreinigung

250 ml UNIPUL® mit 1 Liter Wasser verdünnen. Empfohlen für stark verschmutzte Oberflächen mit Mineralölen, pflanzlichen Ölen, Fetten sowie für die intensive Reinigung stark verschmutzter Holz- und Parkettböden.

- Die Lösung gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen.
- Einige Minuten einwirken lassen.
- Mit einem mittelharten roten Pad scheuern.
- Die Rückstände mit einem Mikrofaser Tuch aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser nachspülen.
- Auf behandelten Oberflächen anschließend eine schmutz- und verschleißhemmende Schutzpflege auftragen.

Bauschlussreinigung und intensive Reinigung
UNIPUL® unverdünnt verwenden oder 1:1 mit Wasser verdünnen. Diese Anwendung eignet sich für die Bauschlussreinigung empfindlicher Materialien wie Marmor, poliertem Terrazzo und empfindlichen Natursteinen.
Außerdem entfernt sie geschwärzte Ablagerungen aus Schmutz und Pflegewachs, ohne die vorhandene Grundschutzbehandlung vollständig zu entfernen.

Ertrag:

Die Ergiebigkeit von UNIPUL® hängt von der gewählten Verdünnung, dem zu reinigenden Material und dem Verschmutzungsgrad ab. Mit einer 1-L-Flasche ergibt sich folgende Richtmenge:

- Regelmäßige Reinigung: Mit einer 1-L-Flasche lassen sich – je nach Verdünnung (10–40 ml pro Liter Wasser) – etwa 26 bis 101 Liter Reinigungslösung herstellen.
- Intensive Entfettungsreinigung: Mit einer 1-L-Flasche lassen sich etwa 5 Liter Reinigungslösung für stark verschmutzte Oberflächen herstellen.
- Bauschlussreinigung und intensive Reinigung: Bei unverdünnter Anwendung oder einer Verdünnung von 1:1 mit Wasser können mit einer 1-L-Flasche bis zu 2 Liter Reinigungslösung hergestellt werden.

Die tatsächlich behandelbare Fläche hängt vom Material, vom Verschmutzungsgrad und von der gewählten Anwendungsmethode ab.

Vorsichtsmassnahmen:

- Keine.

Warnhinweise:

WARNHINWEISE: ACHTUNG

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung. - Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / . . . waschen. - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen.- Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

Nichtionische Tenside < 5 %, Parfüm (D-Limonene, Linalool, Hexil Cinnamal).

UFI: E2A0-508H-W00G-2307

Rev9-Ver08062023

Anmerkungen:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev9-Ver08062023

Lagerung:

Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C aufbewahren und längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aussetzen. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

Verpackung:

- 1-L-PE-Flasche – Karton mit 6 Flaschen
- 1-L-PE-Flasche + ROTES PAD
- 5-L-PE-Kanister – Karton mit 4 Kanistern
- 10-L-PE-Kanister

