

Guide de l'utilisateur

Unipul®

Nettoyant concentré pour l'entretien courant et le nettoyage intensif des sols durs. Élimine saletés, graisses et résidus de cire sans laisser de



Données techniques :

- État physique : liquide rose.
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,004
- pH (20°C) du produit pur : 11
- Point d'éclair (ASTM) : > 60 °C
- Inflammabilité : non inflammable.
- Solubilité dans l'eau : soluble.
- Odeur : caractéristique.

Description :

Nettoyant universel concentré pour l'entretien courant et le nettoyage intensif des sols et des revêtements. Nettoie et dégraisse efficacement, même à faible concentration, tout en respectant les matériaux les plus délicats. Convient également au nettoyage après pose et à l'élimination des dépôts superficiels de salissures et de cire d'entretien.

Domaines d'application :

Indiqué pour l'entretien courant et le nettoyage intensif de :

- sols et revêtements en terre cuite ;
- pierre naturelle et reconstituée ;
- marbre et agglomérés de ciment ;
- béton ;
- matériaux céramiques et grès cérame ;
- bois et parquet ;
- métal ;
- verre ;
- stratifiés, PVC et surfaces synthétiques.

Performances :

UNIPUL® est un nettoyant universel concentré pour l'entretien courant et le nettoyage intensif des sols et des revêtements. En particulier :

- il convient aux surfaces dures, absorbantes ou non absorbantes, comme la terre cuite, le clinker, la pierre, le marbre, les agglomérés de ciment, les matériaux céramiques, le métal, le bois, les stratifiés, le PVC et les surfaces synthétiques ;
- il s'utilise à faible concentration pour l'entretien courant ;
- à des concentrations plus élevées, il exerce une action dégraissante efficace sans altérer les matériaux traités ;
- utilisé pur, il élimine les couches superficielles de cire d'entretien noircie ou détériorée sans compromettre le traitement protecteur de fond ;
- il convient au nettoyage après pose de matériaux délicats, comme l'ardoise, le marbre et le granito poli ;
- sa formule peu moussante permet également une utilisation avec des autolaveuses ;
- il ne laisse pas de traces et diffuse un parfum agréable dans les pièces.

Mode d'emploi :

La concentration d'utilisation dépend du matériau à nettoyer et du niveau de salissure.

Entretien courant

Diluer 10 à 40 ml de UNIPUL® dans 1 litre d'eau.

- Appliquer comme un nettoyant classique à l'aide d'un chiffon microfibre doux.
- À cette dilution, le produit convient également aux autolaveuses.

Nettoyage intensif dégraissant

Diluer 250 ml de UNIPUL® dans 1 litre d'eau. Cette dilution est recommandée pour les surfaces fortement encrassées par des huiles minérales, des huiles végétales, des graisses, ainsi que pour le nettoyage intensif des bois et des parquets très sales.

- Répartir la solution sur la surface.
- Laisser agir quelques minutes.
- Frotter avec un disque rouge de dureté moyenne.
- Retirer les résidus avec un chiffon microfibre, puis rincer à l'eau claire.
- Après le nettoyage des surfaces traitées, appliquer si nécessaire une finition protectrice antisalissure et anti-usure.

Nettoyage après pose et nettoyage intensif

Utiliser UNIPUL® pur ou le diluer à parts égales avec de l'eau (1:1). Cette concentration convient au nettoyage après pose de matériaux délicats, comme le marbre, le granito poli et les pierres

déliçates. Elle permet également d'éliminer les accumulations noircies de salissures et de cire d'entretien sans supprimer complètement le traitement protecteur de fond.

Rendement :

Le rendement de UNIPUL® dépend de la dilution choisie, du matériau à nettoyer et du niveau d'encrassement. Avec un flacon de 1 L, le rendement indicatif est le suivant :

- Entretien courant : un flacon de 1 L permet de préparer environ 26 à 101 litres de solution nettoyante, selon la dilution choisie (10 à 40 ml par litre d'eau).
- Nettoyage intensif dégraissant : un flacon de 1 L permet de préparer environ 5 litres de solution nettoyante pour les surfaces très encrassées.
- Nettoyage après pose et nettoyage intensif : utilisé pur ou dilué à 1:1 avec de l'eau, un flacon de 1 L permet d'obtenir jusqu'à 2 litres de solution nettoyante.

La surface pouvant être traitée varie selon le matériau, le niveau d'encrassement et la méthode d'application.

Précautions :

- Aucune.

Avertissements :

AVERTISSEMENTS: ATTENTION

Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux. - Provoque une irritation cutanée.

Conseils de prudence: Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :

Tensioactifs non ioniques < 5 %, parfum (D-Limonene, Linalool, Hexil cinnamal).

UFI: E2A0-508H-W00G-2307

Rev9-Ver08062023

Notes :

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev9-Ver08062023

Stockage :

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et + 30°C. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

Emballage :

- Flacon PE de 1 L – carton de 6 flacons
- Flacon PE de 1 L + TAMPON ROUGE
- Bidon PE de 5 L – carton de 4 bidons
- Bidon PE de 10 L

