

Benutzerhandbuch

Antisporco

Fleckenschutz für Feinsteinzeug. Reduziert die Aufnahme von Schmutz, schützt Fugen und erleichtert die tägliche Reinigung von Böden und



Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: opaleszierende Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1
- pH-Wert: 6-7
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: mischbar
- Trockenzeit: 15-30 min
- Konsolidierungszeit: 8-12 Stunden
- Geruch: geruchsneutral

Beschreibung:

Fleckenschutz für mattes, poliertes oder geläpptes Feinsteinzeug. Reduziert die Aufnahme von Schmutz und Flecken durch eine unsichtbare, nicht filmbildende Schutzbarriere, die die regelmäßige Reinigung erleichtert und beschleunigt, ohne das Erscheinungsbild der Oberfläche zu verändern.

Anwendungsgebiete:

Unsichtbarer Flecken- und Schmutzschutz speziell für Böden und Wandbeläge aus Feinsteinzeug. Reduziert die Aufnahme von Schmutz deutlich, erleichtert und beschleunigt die regelmäßige Reinigung und trägt dazu bei, die Oberfläche langfristig gleichmäßiger zu erhalten.

Leistungen:

ANTISPORCO ist ein spezieller Fleckenschutz für Feinsteinzeug in matter, polierter oder geläppter Ausführung.

ANTISPORCO:

- bildet eine unsichtbare, nicht filmbildende chemische Fleckenschutzbarriere, die weder das Aussehen noch den Farbton des Materials verändert;
- ist ein wasserbasiertes, geruchsneutrales, nicht gefährliches und einfach anzuwendendes Produkt;
- schützt Feinsteinzeug und Fugen vor alltäglichem Schmutz und Verunreinigungen;
- reduziert die Aufnahmefähigkeit der Oberfläche und macht die regelmäßige Reinigung einfacher und schneller;
- verringert den Einsatz von Reinigungsmitteln und den Reinigungsaufwand;
- verhindert bei Anwendung vor dem Verfugen, dass sich Fugenmaterial in den Mikroporen des Feinsteinzeugs ablagert, wodurch die Reinigung nach der Verlegung deutlich erleichtert wird;
- bietet eine Schutzwirkung von etwa 6–12 Monaten, abhängig von der Beanspruchung und der Reinigungshäufigkeit, und kann problemlos erneut aufgetragen werden.

Gebrauchsanweisung:

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- ANTISPORCO nur auf vollkommen saubere und trockene Oberflächen auftragen.
- Kleine Mengen des Produkts auf die Oberfläche sprühen und mit einem weichen Tuch gleichmäßig verteilen.
- Die Oberfläche trocknet innerhalb von etwa 10–15 Minuten und ist anschließend begehbar.
- Der maximale Fleckenschutz wird nach etwa 12 Stunden erreicht. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht mit Wasser reinigen.
- Eventuelle Produktüberschüsse nach dem Trocknen mit einem leicht mit ANTISPORCO angefeuchteten Tuch entfernen.

Es wird empfohlen, ANTISPORCO® nach einer intensiven Fleckenentfernung mit POWER DET® oder nach einer periodischen Grundreinigung mit GRES LINDO® anzuwenden, um das Feinsteinzeug vor dem Auftragen der Schutzbehandlung gründlich zu reinigen.

Ertrag:

Die Ergiebigkeit von ANTISPORCO® kann je nach Oberflächenfinish, Mikroporosität des Feinsteinzeugs und Anwendungsart (aufgesprühte Menge und Gleichmäßigkeit der Verteilung) variieren. Unter normalen Bedingungen, bei einer korrekten dünnen Anwendungsschicht und gleichmäßiger Verteilung mit einem weichen Tuch: 750 ml = 30–40 m² oder 1 L = 40–60 m²

Ergiebigkeit Auf Poliertem Oder Sehr Dichtem Feinsteinzeug

Poliertes Feinsteinzeug ist in der Regel weniger saugfähig und besitzt eine dichtere Oberfläche. Daher wird weniger Produkt benötigt. Ungefähre Ergiebigkeit: 750 ml = 40–60 m² (1 L = 55–80 m²)
Ergiebigkeit Auf Mattem Oder Satiniertem Feinsteinzeug

Mattes Feinsteinzeug weist eine höhere Mikroporosität auf als polierte Oberflächen und nimmt sowohl Schmutz als auch Schutzmittel leichter auf. Ungefähre Ergiebigkeit: 750 ml = 30–40 m² (1 L = 40–60 m²)

Ergiebigkeit Auf Strukturiertem / Rutschhemmendem Feinsteinzeug (z. B. R10–R11)

Strukturierte oder rutschhemmende Oberflächen besitzen eine höhere Rauigkeit und eine größere Oberfläche. Dadurch verteilt sich das Produkt auf mehr Mikrostrukturen und die Ergiebigkeit nimmt ab. Ungefähre Ergiebigkeit: 750 ml = 20–30 m² (1 L = 25–45 m²)

Vorsichtsmassnahmen:

- Keine.

Warnhinweise:

Gefahrenhinweise: sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev4-Ver150322

Anmerkungen:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver150322

Lagerung:

Bewahren Sie Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C auf und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

Verpackung:

- 750-ml-Sprühflasche aus PE – Kartons mit 6 Stück
- 5-L-Kanister aus PE – Kartons mit 4 Stück

