

Guía del usuario

Antisporco

Protector antimanchas para gres porcelánico que crea una barrera invisible contra la suciedad, protege las juntas y simplifica el



Datos técnicos:

- Estado físico: líquido opalescente
- Peso específico (g / cm³): 1
- pH: 6-7
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible
- Tiempo de secado: 15-30 min.
- Tiempo de consolidación: 8-12 horas.
- Olor: inodoro

Descripción:

Protector antimanchas para gres porcelánico mate, pulido o lapado. Reduce la absorción de suciedad y manchas creando una barrera protectora invisible y no filmógena que facilita y acelera la limpieza habitual sin alterar el aspecto de la superficie.

Campos de aplicación:

Protector invisible antimanchas y antiedad específico para pavimentos y revestimientos de gres porcelánico. Reduce drásticamente la absorción de suciedad, facilitando y acelerando la limpieza habitual y ayudando a mantener la superficie más uniforme con el paso del tiempo.

Características:

ANTISPORCO es un protector antimanchas específico para superficies de gres porcelánico mate, pulido o lapado.

ANTISPORCO:

- crea una barrera química antimanchas invisible y no filmógena que no altera el aspecto ni el tono de color del material;
- es un producto base agua, inodoro, no peligroso y fácil de aplicar;
- protege el gres porcelánico y las juntas frente a la suciedad y las contaminaciones diarias;
- reduce la absorción de la superficie y facilita una limpieza habitual más rápida y sencilla;
- reduce el uso de detergentes y la intensidad de los lavados;
- si se aplica antes del rejuntado, evita que el material de rejuntado se deposite en las microporosidades del gres porcelánico, facilitando considerablemente la limpieza después de la instalación;
- ofrece una duración aproximada de 6-12 meses, según el tránsito y la frecuencia de limpieza, y puede reapplicarse fácilmente con el tiempo.

Instrucciones de uso:

- Agitar bien antes de usar.
- Aplicar ANTISPORCO únicamente sobre superficies perfectamente limpias y secas.
- Pulverizar pequeñas cantidades de producto sobre la superficie y distribuir uniformemente con un paño suave.
- La superficie se seca en aproximadamente 10-15 minutos y puede pisarse.
- La máxima protección antimanchas se alcanza después de unas 12 horas. Durante este tiempo, evitar lavar la superficie con agua.
- Los posibles excesos de producto después del secado deben eliminarse pasando un paño ligeramente humedecido con ANTISPORCO sobre la superficie.

Se recomienda aplicar ANTISPORCO® después de una limpieza intensiva quitamanchas con POWER DET® o después de una limpieza profunda periódica con GRES LINDO®, para limpiar a fondo el gres porcelánico antes de aplicar el tratamiento protector.

Rendimiento:

El rendimiento de ANTISPORCO® puede variar según el acabado superficial, la microporosidad del gres porcelánico y el método de aplicación (cantidad pulverizada y uniformidad de distribución). En condiciones normales, con una aplicación correcta en capa fina y una distribución uniforme con un paño suave: 750 ml = 30-40 m² o bien 1 L = 40-60 m²

Rendimiento en Gres Porcelánico Pulido o Muy Compacto

El gres porcelánico pulido suele ser menos absorbente y presenta una superficie más cerrada. Por lo tanto, requiere una menor cantidad de producto. Rendimiento orientativo: 750 ml = 40-60 m² (1 L = 55-80 m²)

Rendimiento en Gres Porcelánico Mate o Satinado

El gres porcelánico mate presenta una microporosidad mayor que el pulido y tiende a absorber

con más facilidad tanto la suciedad como el protector. Rendimiento orientativo: 750 ml = 30–40 m² (1 L = 40–60 m²)

Rendimiento en Gres Porcelánico Estructurado o Antideslizante (p. ej. R10–R11)

Las superficies estructuradas o antideslizantes presentan una mayor rugosidad y una superficie más amplia. Como consecuencia, el producto se distribuye sobre más microrelieves y el rendimiento disminuye. Rendimiento orientativo: 750 ml = 20–30 m² (1 L = 25–45 m²)

Precauciones:

- Ninguna.

Advertencias:

Indicaciones de peligro: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev4-Ver150322

Notas:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev4-Ver150322

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella pulverizadora de PE de 750 ml – cajas de 6 unidades
- Garrafa de PE de 5 L – cajas de 4 unidades

