

Benutzerhandbuch

Cream Inox®

Creme für Edelstahl und Aluminium zur Reinigung, Entfettung und Politur. Streifenfreies Ergebnis und gepflegte Oberflächen in Küche und Haushalt.

Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: weiße pastöse
- Flüssigkeit Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,38
- pH: 7
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: teilweise wasserlöslich.
- Duft: parfümfrei.

Beschreibung:

Creme zur Reinigung, Entfettung und Polierung von matt gewordenen Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Sie ist einfach und sicher anzuwenden und hinterlässt keine Schlieren oder Rückstände.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für die intensive Reinigung, Entfettung und Politur von:

- Oberflächen aus Edelstahl, die durch den Gebrauch matt oder abgenutzt sind
- Oberflächen aus Aluminium, die durch den Gebrauch matt oder abgenutzt sind
- Edelstahlgeräte und Edelstahloberflächen in der Küche (Arbeitsflächen, Spülen, Verkleidungen)

Leistungen:

CREAM INOX® ist eine spezielle Reinigungs- und Poliercreme für Oberflächen aus Edelstahl und Aluminium (Haushaltsgeräte, Küchenarbeitsflächen, Spülen und durch den Gebrauch matt gewordene Metalloberflächen). Insbesondere:

- reinigt, entfettet und poliert die Oberflächen und stellt ein gleichmäßigeres und glänzenderes Erscheinungsbild wieder her;
- ist für die intensive Reinigung von durch den Gebrauch matten und abgenutzten Oberflächen geeignet;
- enthält weder Säuren noch alkalische Substanzen;
- hinterlässt nach der Anwendung keine Schlieren;
- hilft, Mikrokratzer zu reduzieren und das Erscheinungsbild der Oberflächen zu verbessern;
- entwickelt keine schädlichen Dämpfe.

Gebrauchsanweisung:

Produkt gebrauchsfertig. Vor der Anwendung gut schütteln.

- Eine kleine Menge CREAM INOX® auf die zu behandelnde Oberfläche oder auf ein weiches Tuch bzw. einen weißen Pad geben.
- Mit gleichmäßigen Bewegungen einreiben, bis sich eine leichte dunkle Patina bildet, die die laufende Reinigungs- und Polierwirkung anzeigt.
- Sofort mit Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen.

Die Anwendung bei Bedarf wiederholen, insbesondere bei stark matten oder durch den Gebrauch deutlich beanspruchten Oberflächen.

Ertrag:

Die Ergiebigkeit des Produkts hängt vom Grad der Mattierung, vom Verschmutzungsgrad (Fett, Fingerabdrücke, Schlieren) sowie von der während des Reibens verwendeten Produktmenge ab.

Mit einer 250-g-Packung lassen sich durchschnittlich folgende Ergebnisse erzielen:

- Regelmäßige Reinigung und leichte Pflege
- Bei regelmäßig gereinigten Oberflächen (Fingerabdrücke, leichte Schlieren, geringe Mattierung durch den Gebrauch) ermöglicht eine Packung etwa 25–40 vollständige Reinigungen von Haushaltsoberflächen wie Spülen, Edelstahl-Arbeitsflächen und Elektrogeräten.
- Reinigung bei mittlerer Verschmutzung
- Bei hartnäckigen Schlieren, stärkerem Fett, deutlicher Mattierung und Gebrauchsspuren reichen 250 g für etwa 15–25 vollständige Reinigungen, bei Anwendung des Produkts und Reiben mit einem weichen Tuch bzw. weißen Pad.
- Stark matte oder stark beanspruchte Oberflächen
- Bei stark beanspruchten Oberflächen oder sichtbaren Mikrokratzern kann es erforderlich sein, den Vorgang zu wiederholen und mehr Produkt zu verwenden. In diesem Fall kann die Ergiebigkeit auf etwa 8–15 vollständige Reinigungen sinken.

Eine regelmäßige und nicht aggressive Anwendung trägt dazu bei, die Oberflächen langfristig glänzender zu halten und die Gesamtergiebigkeit des Produkts zu verbessern.

Vorsichtsmassnahmen:

Keine.

Warnhinweise:

WARNHINWEISE: WARNUNG

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. - Vor Gebrauch das Etikett lesen. - Augen / Gesicht schützen. - Bei anhaltender Augenreizung einen Arzt aufsuchen.

Inhaltsstoffe gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004

nichtionische Tenside < 5%, Anionen <1%, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Na pyrrhione.

UFI: C330-50CD-300D-GET0

Rev6-Ver160222

Anmerkungen:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen dem Käufer-Benutzer die besten Angaben machen. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests für die Einsatzgebiete, die vorhandenen Materialarten und die unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über Eignung und Einsatzgebiet entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev6-Ver160222

Lagerung:

Halten Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C dicht verschlossen und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das so gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

Verpackung:

- PE-Flasche à 250 g – Kartons mit 6 Stück

