

Guida per l'utente

Gres Lindo®

Detergente per pulizia quotidiana del gres porcellanato opaco: sgrassa, elimina aloni e patine grasse senza lasciare residui sulle superfici.



Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido verde chiaro
- Odore: menta.
- Peso specifico (g/cm³): 1,095.
- pH (20°C) del prodotto puro: 9.
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.

Descrizione:

Detergente concentrato igienizzante sgrassante specifico per la pulizia ordinaria e periodica del gres porcellanato opaco. Rimuove patine grasse, sporco domestico e impronte senza lasciare residui né aloni, mantenendo la superficie uniforme e le fughe pulite.

Campi d'impiego:

GRES LINDO® è indicato per:

- pulizia ordinaria sgrassante di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato;
- pulizia periodica di superfici ceramiche e materiali microporosi;
- manutenzione di superfici soggette a contaminazioni domestiche grasse.

È particolarmente idoneo su gres porcellanato opaco, dove la microporosità superficiale favorisce l'accumulo di particelle oleose e residui tensioattivi

Prestazioni:

GRES LINDO® è un detergente igienizzante concentrato che:

- si utilizza a bassissime concentrazioni nella pulizia ordinaria;
- elimina progressivamente lo sporco domestico accumulato sulle superfici in gres porcellanato;
- mantiene la superficie sgrassata prevenendo la formazione di patine e contaminazioni grasse;
- asciuga rapidamente e, nella diluizione ordinaria, non richiede risciacquo;
- non lascia aloni se utilizzato correttamente;
- preserva il colore originale della superficie e contribuisce al mantenimento delle fughe pulite;
- può essere applicato manualmente o con attrezzature lavapavimenti domestiche;
- è caratterizzato da bassa schiumosità e non contiene alcali forti (soda caustica, potassa, ammoniaca).

Problematiche trattabili (contaminazioni tipiche del gres opaco)

Su superfici in gres porcellanato opaco, la contaminazione può essere favorita da:

- utilizzo di detergenti universali brillantanti/profumati che rilasciano residui tensioattivi;
- fumi e vapori grassi di cucina non completamente aspirati dalla cappa;
- particolato atmosferico e inquinamento domestico;
- contaminazione organica da contatto con piedi scalzi e animali domestici.

Tali condizioni possono generare patine semi-lucide disomogenee e impronte chiare, aumentando la sensibilità del pavimento alle macchie d'acqua.

Istruzioni per l'uso:

Pulizia ordinaria sgrassante

- Diluire 20–50 cc di GRES LINDO® in 5 L di acqua.
- Applicare con panno in microfibra come un normale detergente.
- Non è necessario risciacquare alle diluizioni consigliate.
- In caso di residui, aumentare la diluizione.

In questa diluizione è possibile anche l'utilizzo con macchine lavasciuga domestiche.

Pulizia straordinaria sgrassante e disincrostante

- Diluire 170–250 cc (circa un bicchiere) di GRES LINDO® in 5 L di acqua.

Procedura operativa:

- lavorare pochi m² alla volta;
- stendere la soluzione sulla superficie;
- lasciare agire 4–5 minuti evitando che asciughi;
- strofinare con spugna ruvida da cucina o TAMPONE MELAMINA;
- rimuovere residui e sporco con panni in microfibra;
- risciacquare con acqua pulita.

Resa:

La resa di GRES LINDO® varia in funzione di:

- concentrazione di utilizzo;
- grado di contaminazione della superficie;
- modalità di applicazione (manuale o meccanizzata);
- tempo di contatto e frizione meccanica.

Le rese indicate si riferiscono a superfici che, a contatto con acqua pulita, risultano già visivamente pulite, prive di residui grossolani, patine di posa o contaminazioni pesanti. Pulizia ordinaria sgrassante

Diluizione: 20–50 cc di prodotto in 5 L di acqua In condizioni standard:

- 5 L di soluzione pronta consentono di trattare circa 100 m².
- Resa indicativa del prodotto: 1 L di GRES LINDO® = 2.000 – 5.000 m²

La resa più elevata si ottiene su superfici correttamente mantenute e con basso livello di contaminazione.

Pulizia straordinaria sgrassante

Diluizione: 170–250 cc di prodotto in 5 L di acqua In condizioni standard:

- 5 L di soluzione pronta consentono di trattare circa 100 m².
- Resa indicativa del prodotto: 1 L di GRES LINDO® = 400 – 580 m²

In questa fase la resa può diminuire in presenza di:

- patine grasse persistenti;
- contaminazioni calcaree superficiali;
- necessità di ripetere il trattamento o aumentare il tempo di contatto.

Nota sulla resa reale

La resa effettiva può ridursi quando:

- la superficie presenta contaminazioni stratificate;
- è necessaria una frizione meccanica intensa (spugne o tamponi);
- occorre mantenere la superficie costantemente bagnata durante l'azione detergente.

In presenza di patine molto resistenti o quando non si ha certezza di una corretta pulizia dopo posa, è consigliato un intervento preliminare con POWER DET®, prima di riprendere la manutenzione ordinaria con GRES LINDO®.

Precauzioni:

- non utilizzare su superfici trattate con cere polimeriche.
- non utilizzare su materiali non resistenti all'acqua e all'umidità (es. legno, carta).

Avvertenze:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Fosfati tra il 5% e il 15%, tensioattivi anionici < 1%, tensioattivi non ionici < 1%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Na pyrithione. Profumi: d-Limonene, Menthol.

UFI: 8190-20YS-700J-400F

Rev7-Ver070322

Note:

- Su gres lucido è consigliato l'uso 1–2 volte al mese in diluizione ordinaria per la rimozione di patine grasse dovute a fumi cucina, calpestio e inquinamento ambientale, in alternativa al prodotto GRES BRILL®.
- In caso di pavimenti molto alonati o contaminati, è consigliato un lavaggio di recupero con POWER DET®, poiché la superficie può essere interessata da patine di posa, residui cerosi o contaminazioni persistenti.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev7-Ver070322

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- Flacone da 1 lt in PE – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 lt in PE – scatola 4 pezzi

