

Benutzerhandbuch

Gres Lindo®

Reiniger für mattes Feinsteinzeug gegen Fettfilme, Schlieren und helle Spuren. Ideal für die regelmäßige Reinigung von Feinsteinzeugböden.



Technische Daten:

- Aggregatzustand: hellgrüne Flüssigkeit
- Geruch: Minze.
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1,095.
- pH (20°C) des reinen Produktes: 9.
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.
- Löslichkeit in Wasser: löslich in Wasser.

Beschreibung:

Konzentrierter Entfettungsreiniger speziell für die regelmäßige und periodische Reinigung von mattem Feinsteinzeug. Entfernt Fettfilme, Haushaltsverschmutzungen und Fußspuren ohne Rückstände oder Schlieren zu hinterlassen und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche sowie saubere Fugen.

Anwendungsgebiete:

GRES LINDO® eignet sich für:

- die regelmäßige entfettende Reinigung von Böden und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug;
- die periodische Reinigung von keramischen Oberflächen und mikroporösen Materialien;
- die Pflege von Oberflächen, die fettigen Haushaltsverschmutzungen ausgesetzt sind.

Besonders geeignet ist es für mattes Feinsteinzeug, dessen mikroporöse Oberfläche die Ansammlung von ölhaltigen Partikeln und Tensidrückständen begünstigt.

Leistungen:

GRES LINDO® ist ein konzentrierter hygienisierender Reiniger, der:

- bei der Unterhaltsreinigung in sehr geringer Konzentration verwendet wird;
- angesammelte Haushaltsverschmutzungen auf Feinsteinzeugoberflächen schrittweise entfernt;
- die Oberfläche entfettet hält und die Bildung von Fettfilmen sowie Verschmutzungen reduziert;
- schnell trocknet und bei normaler Verdünnung kein Nachspülen erforderlich macht;
- bei korrekter Anwendung keine Schlieren hinterlässt;
- die Originalfarbe der Oberfläche bewahrt und zur sauberen Optik der Fugen beiträgt;
- manuell oder mit Haushalts-Bodenreinigungsmaschinen angewendet werden kann;
- schaumarm ist und keine starken Alkalien enthält (Natronlauge, Kalilauge oder Ammoniak).

Behandelbare Probleme (typische Verschmutzungen auf mattem Feinsteinzeug)

Auf matten Feinsteinzeugoberflächen können Verschmutzungen begünstigt werden durch:

- die Verwendung von universellen Glanz- oder Duftreinigern, die Tensidrückstände hinterlassen;
- fettige Kochdünste und Dämpfe, die nicht vollständig von der Dunstabzugshaube abgesaugt werden;
- Luftpartikel und häusliche Verschmutzungen;
- organische Verschmutzungen durch Barfußlaufen und Haustiere.

Diese Bedingungen können ungleichmäßige seidenmatte Filme und helle Fußspuren verursachen und die Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Wasserflecken erhöhen.

Gebrauchsanweisung:

Regelmäßige Entfettende Reinigung

- 20–50 cc GRES LINDO® in 5 L Wasser verdünnen.
- Mit einem Mikrofaser Tuch wie einen normalen Reiniger auftragen.
- Bei den empfohlenen Verdünnungen ist kein Nachspülen erforderlich.
- Bei Rückständen die Verdünnung erhöhen.

In dieser Verdünnung kann das Produkt auch mit Haushalts-Scheuersaugmaschinen verwendet werden.

Intensive Entfettende und Entkrustende Reinigung

- 170–250 cc (ca. ein Glas) GRES LINDO® in 5 L Wasser verdünnen.

Anwendung:

- jeweils nur kleine Flächen bearbeiten;
- die Lösung auf der Oberfläche verteilen;
- 4–5 Minuten einwirken lassen, ohne dass das Produkt antrocknet;

- mit einem rauen Küchenschwamm oder MELAMIN TUPFER schrubben;
- Schmutz und Rückstände mit Mikrofasertüchern entfernen;
- mit sauberem Wasser nachspülen.

Ertrag:

Die Ergiebigkeit von GRES LINDO® hängt ab von:

- der verwendeten Konzentration;
- dem Verschmutzungsgrad der Oberfläche;
- der Art der Anwendung (manuell oder maschinell);
- der Einwirkzeit und der mechanischen Reibung.

Die angegebenen Ergiebigkeiten beziehen sich auf Oberflächen, die bei Kontakt mit sauberem Wasser bereits optisch sauber erscheinen, ohne grobe Rückstände, Verlegerückstände oder starke Verschmutzungen.

Regelmäßige Entfettende Reinigung

Verdünnung: 20–50 cc Produkt in 5 L Wasser Unter Standardbedingungen:

- 5 L gebrauchsfertige Lösung reichen für ca. 100 m².
- Ungefähre Ergiebigkeit des Produkts: 1 L GRES LINDO® = 2.000 – 5.000 m²

Die höchste Ergiebigkeit wird auf gut gepflegten Oberflächen mit geringem Verschmutzungsgrad erzielt.

Intensive Entfettende Reinigung

Verdünnung: 170–250 cc Produkt in 5 L Wasser Unter Standardbedingungen:

- 5 L gebrauchsfertige Lösung reichen für ca. 100 m².
- Ungefähre Ergiebigkeit des Produkts: 1 L GRES LINDO® = 400 – 580 m²

In dieser Phase kann die Ergiebigkeit sinken bei:

- hartnäckigen Fettfilmen;
- oberflächlichen Kalkablagerungen;
- der Notwendigkeit, die Behandlung zu wiederholen oder die Einwirkzeit zu verlängern.

Hinweis zur tatsächlichen Ergiebigkeit

Die tatsächliche Ergiebigkeit kann geringer sein, wenn:

- die Oberfläche mehrschichtige Verschmutzungen aufweist;
- eine intensive mechanische Bearbeitung erforderlich ist (Schwämme oder Pads);
- die Oberfläche während der Reinigung dauerhaft feucht gehalten werden muss.

Bei sehr hartnäckigen Rückständen oder wenn keine sichere Nachreinigung nach der Verlegung erfolgt ist, empfiehlt sich vor der weiteren Unterhaltsreinigung mit GRES LINDO® eine Vorbehandlung mit POWER DET®.

Vorsichtsmassnahmen:

- nicht auf mit Polymerwachsen behandelten Oberflächen verwenden.
- nicht auf Materialien verwenden, die nicht wasser- und feuchtigkeitsbeständig sind (z. B. Holz, Papier).

Warnhinweise:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

Phosphate zwischen 5 % und 15 %, anionische Tenside < 1 %, nichtionische Tenside < 1 %, 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one, Natriumpyrithion. Duftstoffe: d-Limonen, Menthol.

UFI: 8190-20YS-700J-400F

?Rev7-Ver070322

Anmerkungen:

- Auf poliertem Feinsteinzeug wird empfohlen, das Produkt 1–2 Mal pro Monat in normaler Verdünnung anzuwenden, um Fettfilme durch Kochdünste, Begehung und Umweltschmutz zu entfernen – als Alternative zu GRES BRILL®.
- Bei stark verschleierten oder verschmutzten Böden wird eine Grundreinigung mit POWER DET® empfohlen, da die Oberfläche Verlegerückstände, Wachsschichten oder hartnäckige Verschmutzungen aufweisen kann.

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev7-Ver070322

Lagerung:

Bewahren Sie Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C auf und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

Verpackung:

- 1-L-PE-Flasche – Kartons mit 6 Stück
- 5-L-PE-Kanister – Kartons mit 4 Stück

