

Guía del usuario

Sani-Kal Forte

Antical profesional para baño contra cal y depósitos minerales resistentes. Ideal para limpieza de sanitarios, griferías, mamparas y



Datos técnicos:

- Estado físico: líquido incoloro
- Peso específico (g/cm³): 1,03
- pH (20°C) del producto puro: 2
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: soluble en agua.
- Perfume: higiénico

Descripción:

Limpiador antical profesional con acción desincrustante controlada para la limpieza profunda de superficies del baño afectadas por incrustaciones resistentes. Elimina depósitos de cal, residuos de jabón, manchas de orina y óxido, dejando las superficies limpias, brillantes y relucientes.

Campos de aplicación:

SANI-KAL FORTE está indicado para la eliminación de cal en todas las superficies resistentes a los ácidos, en particular:

- sanitarios
- griferías
- duchas y mamparas de ducha
- revestimientos cerámicos
- cristales
- superficies de acero inoxidable

Características:

SANI-KAL FORTE es un limpiador desincrustante de acción controlada para la limpieza profunda del baño.

El producto:

- elimina depósitos de cal consistentes, manchas de orina y óxido, y residuos de jabón
- no genera vapores y no contiene ácido clorhídrico
- deja las superficies limpias, brillantes y relucientes
- es fácil de aplicar también en paredes de ducha y superficies verticales

Instrucciones de uso:

El producto está listo para usar y debe aplicarse sobre superficies frías.

Durante la aplicación se recomienda utilizar guantes de protección.

- Aplicar el producto directamente sobre la superficie a tratar, distribuyéndolo de manera uniforme
- Dejar actuar durante unos minutos para permitir la acción desincrustante
- Frotar con un paño suave; en caso de depósitos de cal consistentes, utilizar un estropajo blanco
- Aclarar cuidadosamente con agua

En caso de incrustaciones especialmente persistentes, aumentar el tiempo de contacto antes del aclarado.

Rendimiento:

El rendimiento de SANI-KAL FORTE varía según el grado de incrustación, el tipo de superficie y el tiempo de contacto necesario para lograr una desincrustación eficaz.

- En condiciones de cal ligera o depósitos superficiales, como en superficies mantenidas regularmente o con incrustaciones no estratificadas, un envase de 750 ml permite tratar aproximadamente 25–30 m². De este modo, se obtiene una cobertura uniforme con un consumo moderado de producto.
- En presencia de cal media o depósitos minerales más consistentes, que requieren un mayor tiempo de contacto y una fricción más intensa, el rendimiento puede reducirse progresivamente hasta aproximadamente 20–25 m². Esto dependerá tanto de la cantidad de producto aplicada como del método de uso.
- En casos de cal persistente o incrustaciones resistentes, donde es necesario aumentar la dosificación y prolongar la acción del limpiador para garantizar la eliminación completa de los depósitos, el rendimiento puede disminuir aún más. Sin embargo, sigue siendo orientativo y puede variar según las condiciones de trabajo.

Las cantidades indicadas deben considerarse valores aproximados, ya que el consumo real depende del tipo de superficie tratada, del nivel de incrustación y de la experiencia del operario.

Precauciones:

No utilizar SANI-KAL FORTE sobre:

- pizarra
- mármol pulido
- travertino pulido
- aglomerados cementosos pulidos
- materiales no resistentes a sustancias ácidas

Advertencias:

ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Contiene: Ácido fosfórico 75%

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:

Fosfatos menos del 5 %, tensioactivos no iónicos menos del 5 %. Olor.

UFI: 3G20-M0HK-X00X-U1QJ

Rev8-Ver090222

Notas:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev8-Ver090222

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella spray de 750 ml en PE – cajas de 6 unidades
- Garrafa de 5 litros en PE – cajas de 4 unidades

