


Benutzerhandbuch

Lignolife Opaco

Pflegefinish für matt versiegeltes Parkett, das die Versiegelung auffrischt und die matte Oberfläche vor täglicher Abnutzung schützt.



Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1,025
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: mit Wasser mischbar
- Trockenzeit: 2 - 3 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden
- Geruch: charakteristisch

Beschreibung:

Wasserbasiertes Harz-Wachs-Finish zur Auffrischung von matt versiegeltem Parkett und matt versiegelten Holzoberflächen. Frischt Farbe und Gleichmäßigkeit auf, stellt eine natürliche matte Optik wieder her und erhöht die Beständigkeit der Versiegelung gegen Begehung, Schmutz, Wasser und regelmäßige Reinigung.

Anwendungsgebiete:

LIGNOLIFE® OPACO eignet sich für:

- matt versiegeltes Parkett;
- matt versiegelte Holzverkleidungen;
- matt versiegelte Holzmöbel;
- matt versiegelte Innentüren und Holzrahmen.

Leistungen:

LIGNOLIFE® OPACO ist ein wasserbasiertes Harz-Wachs-Finish mit Carnaubawachs zur Auffrischung von matt versiegeltem Parkett und anderen matt versiegelten Holzoberflächen.

LIGNOLIFE® OPACO:

- ist geruchslos und einfach anzuwenden;
- eignet sich zur Auffrischung von matt versiegeltem Parkett und Holzoberflächen, die an Farbe und Gleichmäßigkeit verloren haben;
- frischt die Oberfläche auf und stellt eine natürliche matte Optik wieder her;
- bildet einen neuen Schutzfilm und erhöht die Beständigkeit der Versiegelung gegen Begehung, Schmutz, Wasser und Reinigungsmittel;
- ist selbstverlaufend und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche;
- lässt sich langfristig einfach pflegen – mit der regelmäßigen Reinigung durch PULIBRILL® und der Anwendung von BEAUTY FLOOR OPACO alle 6–12 Monate.

LIGNOLIFE® OPACO ersetzt keine Neuversiegelung an Stellen, an denen die Versiegelung vollständig abgenutzt ist. Liegt das Holz frei, beispielsweise in vergrauten Bereichen oder dort, wo Wasser direkt in das Material eindringt, muss die Versiegelung zunächst wiederhergestellt werden.

Gebrauchsanweisung:

Reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung von LIGNOLIFE® OPACO gründlich mit PULIBRILL® und dem WEISSEN PAD. Dadurch entfernen Sie Schmutz und Rückstände, welche die Haftung des Produkts beeinträchtigen könnten.

- Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gründlich.
- Tragen Sie 2 Schichten LIGNOLIFE® OPACO mit einem Wachsauftragsvlies, einem Mikrofasertuch oder einem Schwamm auf.
- Verteilen Sie das Produkt in einer dünnen Schicht, arbeiten Sie gleichmäßig und vermeiden Sie Produktüberschüsse.
- Tragen Sie die zweite Schicht auf, sobald die erste vollständig trocken ist.
- Lassen Sie die Oberfläche trocknen. Unter normalen Bedingungen und bei guter Belüftung beträgt die Trocknungszeit in der Regel 2–3 Stunden.

Verarbeiten Sie das Produkt nicht auf Oberflächen mit Temperaturen unter 7 °C oder auf heißen Oberflächen, beispielsweise bei eingeschalteter Fußbodenheizung oder direkter Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie weder Pinsel noch Farbrolle und setzen Sie das Produkt nicht im Außenbereich ein.

Ertrag:

Die Ergiebigkeit von LIGNOLIFE® OPACO hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab:

- der Saugfähigkeit des Untergrunds;
- der Art der Anwendung;
- der Schichtdicke;
- der Anzahl der aufgetragenen Schichten.

Richtwert für die Ergiebigkeit

1 L = 30–40 m² pro Anstrich Die tatsächliche Ergiebigkeit kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds, aufgetragener Produktmenge und Art der Anwendung variieren.

Vorsichtsmassnahmen:

- vermeiden Sie das Auftragen mit Pinsel oder Rolle. Verwenden Sie nicht im Freien;
- tragen Sie LIGNOLIFE OPACO nicht auf zu kalten Oberflächen (<7 °C) auf;
- vermeiden Sie die Verwendung von stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln (z. B. Ammoniak, Natriumhypochlorit, verschiedene Säuren) und Lösungsmitteln (z. B. Ethylalkohol), wenn Sie die mit LIGNOLIFE OPACO behandelte Oberflächen reinigen;
- tragen Sie das Produkt nicht auf zu heiße Oberflächen auf (z. B. strahlende Böden oder Böden, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind).

Warnhinweise:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Enthält: Kolophoniumsäuren, Fumarate, Ester mit Pentaerythritol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Einkomponenten - Speziallacke.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 19,00 - VOC grenzwerte: 140,00 Rev1-Ver300322

Anmerkungen:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev3-Ver300322

Lagerung:

Wahren Sie Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C auf und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

Verpackung:

- 1-L-PE-Flasche – Kartons mit 6 Stück
- 5-L-PE-Kanister – Kartons mit 4 Stück

