


Guía del usuario

Lignolife Opaco

Renueva el parquet barnizado mate con un acabado mate natural y una mayor protección frente al desgaste, el agua y la suciedad.



Datos técnicos:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm³): 1.025
- pH: 8
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: total.
- Tiempo de secado: 2 - 3 horas.
- Tiempo de consolidación: 24 horas
- Olor: característico

Descripción:

Acabado resino-ceroso al agua para la renovación de parquet y superficies de madera con acabado barnizado mate. Devuelve el tono, la uniformidad y un acabado mate natural, mejorando la resistencia del barniz al desgaste por el tránsito, la suciedad, el agua y las limpiezas habituales.

Campos de aplicación:

LIGNOLIFE® OPACO está indicado para:

- parquet barnizado mate;
- revestimientos de madera barnizada mate;
- muebles de madera barnizada mate;
- puertas y carpinterías interiores de madera barnizada mate.

Características:

LIGNOLIFE® OPACO es un acabado resino-ceroso al agua a base de cera de carnauba, específico para la renovación de parquet y superficies de madera con acabado barnizado mate. LIGNOLIFE® OPACO:

- es fácil de aplicar y no tiene olor;
- está indicado para renovar parquet y superficies de madera barnizadas en mate que han perdido tono y uniformidad;
- devuelve el tono original y proporciona un acabado mate natural;
- forma una nueva película protectora que mejora la resistencia del barniz al desgaste por el tránsito, la suciedad, el agua y los detergentes;
- es autonivelante y permite obtener un acabado uniforme;
- se mantiene fácilmente con la limpieza habitual realizada con PULIBRILL® y aplicando BEAUTY FLOOR OPACO cada 6-12 meses.

LIGNOLIFE® OPACO no sustituye un nuevo barnizado en las zonas donde el barniz se ha desgastado completamente. Cuando la madera queda al descubierto, por ejemplo en zonas agriasadas o donde el agua es absorbida directamente por el material, es necesario restaurar previamente el barniz.

Instrucciones de uso:

Antes de aplicar LIGNOLIFE® OPACO, realice una limpieza profunda de la superficie con PULIBRILL® y TAMPÓN BLANCO para eliminar la suciedad y los residuos que puedan comprometer la adherencia del producto.

- Agite bien el producto antes de usarlo.
- Aplique 2 manos de LIGNOLIFE® OPACO utilizando un aplicador de cera, un paño de microfibra o una esponja.
- Extienda el producto en una capa fina, distribuyéndolo de manera uniforme y evitando acumulaciones o excesos.
- Aplique la segunda mano en cuanto la primera esté completamente seca.
- Deje secar el tratamiento. En condiciones normales y en ambientes bien ventilados, el producto seca generalmente en 2-3 horas.

No aplique el producto sobre superficies demasiado frías (por debajo de 7 °C) ni sobre superficies demasiado calientes, como suelos radiantes en funcionamiento o superficies expuestas directamente al sol. Además, no lo aplique con brocha o rodillo y no lo utilice en exteriores.

Rendimiento:

El rendimiento de LIGNOLIFE® OPACO puede variar en función de:

- la absorción de la superficie;
- el método de aplicación;
- el espesor de la capa aplicada;
- el número de manos aplicadas.

Rendimiento orientativo

1 L = 30-40 m² por mano El rendimiento real puede variar según la absorción del material, la cantidad de producto aplicada y el método de aplicación.

Precauciones:

- evite la aplicación con pincel o rodillo. No utilice fuera;
- evite aplicar LIGNOLIFE OPACO en superficies demasiado frías (<7 ° C);
- evite el uso de detergentes fuertes alcalinos y ácidos (por ejemplo, amoníaco, hipoclorito de sodio, varios ácidos) y disolventes (por ejemplo, alcohol etílico) cuando limpie superficies tratadas con LIGNOLIFE OPACO;
- evitar la aplicación del producto en superficies demasiado calientes (por ejemplo, suelos radiantes o expuestos directamente a los rayos del sol).

Advertencias:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Contiene: Ácidos de colofonia, fumaratos, ésteres con pentaeritritol. Puede provocar una reacción alérgica.

COV (Directiva 2004/42/CE): pinturas monocomponentes de alto rendimiento.

COV expresado en g / litro de producto listo para usar: Límite máximo: 140.00 (2010) - VOC del producto: 19.00. Rev1-Ver300322

Notas:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev1-Ver220920

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella de PE de 1 L – cajas de 6 unidades
- Garrafa de PE de 5 L – cajas de 4 unidades

