

Guida per l'utente

Sgriser®

Detergente decerante per pavimenti e materiali lapidei, rimuove vecchi trattamenti a olio o cera e consistenti depositi grassi.



Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido limpido giallo
- Odore: caratteristico
- Peso specifico (g/cm³): 1,01
- pH (20°C) del prodotto puro: 14
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua

Descrizione:

Detergente decerante forte per la rimozione di vecchi trattamenti a olio e/o a cera da cotto, pietra, marmo, cemento e graniglia. Pulisce e sgrassa in profondità, rimuovendo consistenti depositi di oli e grassi e incrostazioni biologiche.

Campi d'impiego:

Indicato per il lavaggio decerante e sgrassante forte di tutti i materiali lapidei:

- cotto e terracotta
- pietra
- klinker
- gres
- marmo
- cemento
- graniglia

Prestazioni:

SGRISER® è un detergente alcalino-solvente per il lavaggio decerante e sgrassante forte dei materiali lapidei. In particolare:

- rimuove vecchi trattamenti a impregnazione a olio e/o a cera e consistenti depositi grassi dai materiali lapidei, anche delicati come marmi lucidi e ardesia;
- è ideale per una pulizia sgrassante forte, eliminando consistenti accumuli di sporco grasso e incrostazioni biologiche responsabili degli annerimenti in esterno;
- può facilitare la rimozione delle macchie scure da solfatazione sul cotto;
- non lascia residui dannosi nei materiali assorbenti;
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

Istruzioni per l'uso:

Può essere utilizzato puro o diluito in acqua, in funzione del tipo di pulizia da effettuare e dello sporco da rimuovere.

- Puro: per effettuare una pulizia decerante forte e rimuovere consistenti residui di oli e cere, grossi accumuli di sporco grasso, residui organici e per intervenire sulle macchie scure del cotto.
- Diluito con una parte uguale di acqua: per i lavaggi che richiedono una forte azione sgrassante e decerante.

Come utilizzare il prodotto:

- In condizioni di normale deceratura, stendere il prodotto sulla superficie e lasciarlo agire almeno 10-20 minuti.
- Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche oppure con spazzole di nylon.
- In presenza di trattamenti difficili da rimuovere, lavorare SGRISER® puro e lasciarlo essiccare sulla superficie per aumentarne la forza decerante.
- Ripetere il lavaggio se necessario.
- Sulle superfici resistenti agli acidi, neutralizzare con una soluzione acquosa acida.
- Sui materiali più delicati, come marmi e graniglie lucidi e ardesie, sciacquare esclusivamente con abbondante acqua.

Resa:

In funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale:

- per lavaggi energici 1 lt / 4-8 mq;
- per lavaggi normali 1 lt / 10-15 mq.

Precauzioni:

- non utilizzare su legno, linoleum, gomma e PVC;
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con SGRISER®.

Avvertenze:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: Idrossido di sodio; Etanolamina

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Tensioattivi non ionici inferiori al 5%.

UFI:8800-F0K9-0002-N5JV

Rev8-Ver28112023

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev8-Ver28112023

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- Flacone da 1 lt in PE – scatole da 6 pezzi
- Flacone da 1lt + TAMPONE MARRONE
- Tanica da 5 lt in PE – scatole da 4 pezzi
- Tanica da 20 lt in PE

