

Guía del usuario

Smacchia Infissi

Quitamanchas para ventanas de madera dañadas por sol y clima. Elimina agrisado, moho y oxidación y recupera el color natural.

Datos técnicos:

- Estado físico: líquido transparente e incoloro.
- Densidad (20°C): 1,035.
- pH (20°C): 1–2.
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable.
- Solubilidad en agua: soluble en agua.
- Olor: característico.

Descripción:

Quitamanchas restaurador específico para ventanas y carpintería de madera expuestas al sol y a los agentes atmosféricos. Eficaz en la eliminación de agrisado, oxidaciones, manchas y marcas. Restaura el aspecto natural de la madera y prepara la superficie para tratamientos protectores.

Campos de aplicación:

Indicado para la limpieza quitamanchas y la renovación de:

- ventanas y carpintería de madera expuestas a los agentes atmosféricos
- puertas y portones de madera, tanto interiores como exteriores
- superficies de madera agrisadas, decoloradas u oxidadas por el sol
- madera con presencia de moho, algas y ennegrecimientos superficiales
- soportes tratados con acabados barnizados o impregnados con aceite

Características:

SMACCHIA INFISSI es un quitamanchas restaurador específico para ventanas y carpintería de madera expuestas al sol y degradadas por los agentes atmosféricos. En particular:

- elimina pátinas grises por envejecimiento, amarilleamiento, decoloración y oxidaciones superficiales de la madera;
- elimina algas, moho y ennegrecimientos causados por la humedad y las inclemencias del tiempo;
- restaura el aspecto natural de la madera sin necesidad de lijados completos;
- puede utilizarse en ventanas, carpintería, puertas y portones de madera con acabado barnizado o impregnado al aceite;
- prepara la superficie para los tratamientos protectores posteriores como OLIO RAVVIVANTE.

Instrucciones de uso:

Producto listo para usar. Aplicar sobre superficies no demasiado calientes. Durante la aplicación, se recomienda el uso de guantes protectores.

- Agitar bien el producto antes de usar.
- Aplicar el producto de manera uniforme sobre la superficie a tratar.
- Dejar actuar manteniendo la superficie húmeda durante aproximadamente 20 minutos, o más en función del nivel de agrisado a eliminar.
- Frotar con TAMPÓN AZUL o una esponja abrasiva hasta eliminar las manchas.
- Limpiar la superficie con PULI INFISSI para neutralizar la acción del producto.
- Aclarar cuidadosamente con agua limpia.
- Una vez seca la superficie, realizar un ligero acabado con papel abrasivo grano 100 o con TAMPÓN ABRASIVO PARA MADERA.

En presencia de agrisado o manchas persistentes, aumentar el tiempo de contacto del producto y repetir la aplicación si es necesario.

Rendimiento:

El rendimiento del producto depende del grado de deterioro de la madera, de la absorción del material y del tiempo de contacto. Con un envase de 750 ml, se puede obtener de forma orientativa:

- Tratamiento en ventanas con suciedad ligera o mantenimiento ordinario En presencia de madera ligeramente agrisada o con oxidaciones superficiales, 750 ml permiten tratar aproximadamente 10–12 m² de superficie.
- Tratamiento en ventanas con suciedad media En caso de agrisado generalizado y manchas por agentes atmosféricos, 750 ml permiten tratar aproximadamente 8–10 m².
- Tratamiento en madera muy deteriorada o agrisada En presencia de fuerte degradación, ennegrecimientos o moho, puede ser necesario aumentar la cantidad de producto y el tiempo de contacto. En estas condiciones, el rendimiento puede reducirse hasta aproximadamente 6–8 m².

Las cantidades indicadas son estimaciones orientativas y pueden variar en función de las condiciones del soporte, el tamaño de las superficies y el modo de aplicación.

Precauciones:

Antes de su uso:

- realizar siempre una prueba previa en una pequeña zona;
- no aplicar sobre superficies demasiado calientes o expuestas al sol directo;
- proteger la vegetación del contacto con el producto;
- utilizar equipos de protección adecuados para evitar el contacto con la piel y los ojos.

Advertencias:

ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. – Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

Contiene: Ácido oxálico dihidrato

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:

Tensioactivos no iónicos inferiores al 5%

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev1-Ver14052025

Notas:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev1-Ver140525

Almacenamiento:

Conservar el producto bien cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y +30°C y no exponerlo durante largos periodos a la luz solar directa. En estas condiciones, el producto tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella spray de 750 ml en PE – caja de 6 unidades
- Botella spray de 750 ml en PE + TAMPÓN AZUL + TAMPÓN ABRASIVO PARA MADERA

