

Benutzerhandbuch

Smacchia Infissi

Fleckenentferner für Holzfenster, beschädigt durch Sonne und Witterung.
Entfernt Vergrauung und stellt die natürliche Holzfarbe wieder her.

Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: klare, farblose Flüssigkeit.
- Spezifisches Gewicht (20°C): 1,035.
- pH-Wert (20°C): 1–2.
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.
- Wasserlöslichkeit: in Wasser löslich.
- Geruch: charakteristisch.

Beschreibung:

Spezifischer restaurierender Fleckenentferner für Holzfenster und Holzrahmen, die Sonne und Witterung ausgesetzt sind. Wirksam gegen Vergrauung, Oxidation, Flecken und Schlieren. Stellt das natürliche Aussehen des Holzes wieder her und bereitet die Oberfläche auf Schutzbehandlungen vor.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für die fleckenlösende Reinigung und die Aufbereitung von:

- Holzfenstern und Holzrahmen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind
- Holztüren und Toren im Innen- und Außenbereich
- Holzoberflächen, die durch Sonne vergraut, verfärbt oder oxidiert sind
- Holz mit Schimmel, Algen und oberflächlichen dunklen Verfärbungen
- Untergründen mit lackierten oder geölten Oberflächen

Leistungen:

SMACCHIA INFISSI ist ein spezifischer restaurierender Fleckenentferner für Holzfenster und Holzrahmen, die durch Sonne und Witterungseinflüsse geschädigt sind. Im Detail:

- entfernt graue Alterungsschichten, Vergilbungen, Verfärbungen und oberflächliche Oxidationen des Holzes;
- beseitigt Algen, Schimmel und dunkle Verfärbungen durch Feuchtigkeit und Witterung;
- stellt das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wieder her, ohne vollständiges Abschleifen;
- ist geeignet für Fenster, Holzrahmen, Türen und Tore aus Holz mit lackierter oder geölter Oberfläche;
- bereitet die Oberfläche auf nachfolgende Schutzbehandlungen wie OLIO RAVVIVANTE vor.

Gebrauchsanweisung:

Produkt gebrauchsfertig. Auf nicht zu heißen Oberflächen anwenden. Während der Anwendung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen empfohlen.

- Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Das Produkt gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen.
- Einwirken lassen und die Oberfläche etwa 20 Minuten feucht halten, je nach Grad der Vergrauung auch länger.
- Mit BLAUES TUPFER oder einem rauen Schwamm reiben, bis die Flecken entfernt sind.
- Die Oberfläche mit PULI INFISSI reinigen, um die Wirkung des Produkts zu neutralisieren.
- Gründlich mit klarem Wasser abspülen.
- Nach dem Trocknen die Oberfläche leicht mit Schleifpapier Körnung 100 oder mit SCHLEIFKISSEN FÜR HOLZ nachbearbeiten.

Bei starker Vergrauung oder hartnäckigen Flecken die Einwirkzeit verlängern und die Anwendung bei Bedarf wiederholen.

Ertrag:

Die Ergiebigkeit des Produkts hängt vom Grad der Holzschädigung, der Materialaufnahme und der Einwirkzeit ab. Mit einer 750 ml Verpackung lassen sich ungefähr folgende Ergebnisse erzielen:

- Behandlung von Holzfenstern mit leichtem Schmutz oder regelmäßiger Pflege Bei leicht vergrautem Holz oder oberflächlichen Oxidationen können mit 750 ml etwa 10–12 m² behandelt werden.
- Behandlung von Holzfenstern mit mittlerem Verschmutzungsgrad Bei gleichmäßiger Vergrauung und Flecken durch Witterungseinflüsse reichen 750 ml für etwa 8–10 m².
- Behandlung von stark geschädigtem oder stark vergrautem Holz Bei intensiver Abnutzung, dunklen Verfärbungen oder Schimmel kann es notwendig sein, mehr Produkt zu verwenden und die Einwirkzeit zu verlängern. In diesen Fällen kann die Ergiebigkeit auf etwa 6–8 m² sinken.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Zustand des Untergrunds, Größe der

Fenster und Art der Anwendung variieren.

Vorsichtsmassnahmen:

Vor der Anwendung:

- immer einen Vorversuch auf einer kleinen Fläche durchführen;
- nicht auf zu heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden;
- Pflanzen vor Kontakt mit dem Produkt schützen;
- geeignete Schutzausrüstung verwenden, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden.

Warnhinweise:

WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz/... tragen – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/.../anrufen.

Enthält: Oxalsäure-Dihydrat

Zutaten gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

Nichtionische Tenside unter 5%

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev1-Ver14052025

Anmerkungen:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev1-Ver140525

Lagerung:

Das Produkt gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C lagern und nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Unter diesen Bedingungen beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

Verpackung:

- 750 ml Sprühflasche aus PE – Karton mit 6 Stück
- 750 ml Sprühflasche aus PE + BLAUES TUPFER + SCHLEIFKISSEN FÜR HOLZ

