Prodotto e distribuita da:
MARBEC SRL
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it

ASSISTENZA CLIENTI
Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it

Guide de l’utilisateur

Smacchia Infissi

Détachant menuiseries bois exposées au soleil. Élimine grisaillement, moisissures et oxydation et restaure la couleur naturelle du bois.

Données techniques :

- État physique : liquide limpide incolore.
- Poids spécifique (20°C) : 1,035.
- pH (20°C) : 1–2.
- Point d’éclair (ASTM) : non inflammable.
- Solubilité dans l’eau : soluble dans l’eau.
- Odeur : caractéristique.

Description :

Détachant restaurateur spécifique pour menuiseries en bois exposées au soleil et aux agents atmosphériques. Efficace pour éliminer le grisaillement, les oxydations, les taches et les auréoles. Restaure l’aspect naturel du bois et prépare la surface aux traitements protecteurs.

Domaines d’application :

Indiqué pour le nettoyage détachant et la rénovation de :

- menuiseries en bois exposées aux agents atmosphériques
- portes et portails en bois, en intérieur comme en extérieur
- surfaces en bois grisées, décolorées ou oxydées par le soleil
- bois présentant des moisissures, des algues et des noircissements superficiels
- supports traités avec des finitions vernies ou imprégnées à l’huile

Performances :

SMACCHIA INFISSI est un détachant restaurateur spécifique pour menuiseries en bois exposées au soleil et dégradées par les agents atmosphériques. En particulier :

- élimine les patines grises dues au vieillissement, le jaunissement, la décoloration et les oxydations superficielles du bois ;
- supprime les algues, les moisissures et les noircissements causés par l’humidité et les intempéries ;
- restaure l’aspect naturel du bois sans nécessiter de ponçage complet ;
- peut être utilisé sur fenêtres, menuiseries, portes et portails en bois avec finition vernie ou imprégnée à l’huile ;
- prépare la surface aux traitements protecteurs suivants comme OLIO RAVVIVANTE.

Mode d’emploi :

Produit prêt à l’emploi. Appliquer sur des surfaces non trop chaudes. Pendant l’application, il est recommandé d’utiliser des gants de protection.

- Bien agiter le produit avant utilisation.
- Appliquer le produit de manière uniforme sur la surface à traiter.
- Laisser agir en maintenant la surface humide pendant environ 20 minutes, ou plus selon le niveau de grisaillement à éliminer.
- Frotter avec TAMPON BLEU ou une éponge abrasive jusqu’à élimination des taches.
- Nettoyer la surface avec PULI INFISSI pour neutraliser l’action du produit.
- Rincer soigneusement à l’eau claire.
- Une fois la surface sèche, effectuer une légère finition avec un papier abrasif grain 100 ou avec TAMPON ABRASIF POUR LE BOIS.

En présence de grisaillement ou de taches persistantes, augmenter le temps de contact du produit et répéter l’application si nécessaire.

Rendement :

Le rendement du produit dépend du degré de dégradation du bois, de l’absorption du matériau et du temps de contact. Avec un flacon de 750 ml, il est possible d’obtenir à titre indicatif :

- Traitement sur menuiseries avec salissures légères ou entretien courant En présence de bois légèrement grisé ou avec des oxydations superficielles, 750 ml permettent de traiter environ 10–12 m² de surface.
- Traitement sur menuiseries avec salissures moyennes En cas de grisaillement diffus et de taches dues aux agents atmosphériques, 750 ml permettent de traiter environ 8–10 m².
- Traitement sur bois très dégradé ou fortement grisé En présence d’une forte dégradation, de noircissements ou de moisissures, il peut être nécessaire d’ augmenter la quantité de produit et le temps de contact. Dans ces conditions, le rendement peut diminuer jusqu’à environ 6–8 m².

Les quantités indiquées sont des estimations indicatives et peuvent varier en fonction des conditions du support, de la dimension des menuiseries et de la méthode d’application.

Précautions :

Avant utilisation :

- effectuer toujours un test préalable sur une petite zone ;
- ne pas appliquer sur des surfaces trop chaudes ou exposées au soleil direct ;
- protéger la végétation du contact avec le produit ;
- utiliser des équipements de protection adaptés pour éviter le contact avec la peau et les yeux.

Avertissements :

AVERTISSEMENTS : DANGER
Mentions de danger: Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ … – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…
Contient: Acide oxalique dihydraté
Ingrédients conformes au règlement (CE) nº 648/2004:
Tensioactifs non ioniques inférieurs à 5%
UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2
Rev1-Ver14052025

Notes :

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d' utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits.
Rev1-Ver140525

Stockage :

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et +30°C et éviter une exposition prolongée aux rayons du soleil. Dans ces conditions, le produit a une durée de vie de 2 ans.

Emballage :

- Flacon spray de 750 ml en PE – boîte de 6 unités
- Flacon spray de 750 ml en PE + TAMPON BLEU + TAMPON ABRASIF POUR LE BOIS