

Guida per l'utente

Smacchia Infissi

Smacchiatore per infissi in legno rovinati da sole e agenti atmosferici.
Rimuove grigiore, muffe e ossidazioni riportando il colore naturale.



Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido limpido incolore.
- Peso specifico (20°C): 1,035.
- pH (20°C): 1-2.
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.
- Odore: caratteristico.

Descrizione:

Smacchiatore restauratore specifico per infissi e serramenti in legno esposti a sole e agenti atmosferici. Efficace nella rimozione di ingrigimento, ossidazioni, macchie e aloni. Ripristina l'aspetto naturale del legno e prepara la superficie ai trattamenti protettivi.

Campi d'impiego:

Indicato per il lavaggio smacchiante e il rinnovo di:

- infissi e serramenti in legno esposti agli agenti atmosferici
- porte e portoni in legno interni ed esterni
- superfici in legno ingrigite, scolorite o ossidate dal sole
- legno con presenza di muffe, alghe e annerimenti superficiali
- supporti trattati con finiture verniciate o impregnate ad olio

Prestazioni:

SMACCHIA INFISSI è uno smacchiatore restauratore specifico per infissi e serramenti in legno esposti al sole e degradati dagli agenti atmosferici. In particolare:

- elimina patine grigie da invecchiamento, ingiallimenti, scolorimenti e ossidazioni superficiali del legno;
- rimuove alghe, muffe e annerimenti causati da umidità e intemperie;
- ripristina l'aspetto naturale del legno senza necessità di carteggiature totali;
- è utilizzabile su infissi, serramenti, porte e portoni in legno con finitura verniciata o impregnata ad olio;
- prepara la superficie ai successivi trattamenti protettivi come OLIO RAVVIVANTE.

Istruzioni per l'uso:

Prodotto pronto all'uso. Utilizzare su superfici non troppo calde. Durante l'applicazione è consigliabile l'uso di guanti protettivi.

- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare il prodotto sulla superficie da trattare in modo uniforme.
- Lasciare agire mantenendo la superficie bagnata per circa 20 minuti, o più in funzione dell'ingrigimento da rimuovere.
- Frizionare con TAMPONE BLU o spugna ruvida fino alla rimozione delle macchie.
- Pulire la superficie con PULI INFISSI per neutralizzare l'azione del prodotto.
- Sciacquare accuratamente con acqua pulita.
- A superficie asciutta, rifinire leggermente con carta abrasiva grana 100 o TAMPONE PER LEGNO.

In presenza di ingrigimento o macchie persistenti, aumentare il tempo di contatto del prodotto e ripetere l'applicazione se necessario.

Resa:

La resa del prodotto dipende dal grado di degrado del legno, dall'assorbimento del materiale e dal tempo di contatto. Con una confezione da 750 ml, è possibile ottenere indicativamente:

- Trattamento su infissi con sporco leggero o manutenzione ordinaria In presenza di legno poco ingrigito o con ossidazioni superficiali, 750 ml consentono di trattare circa 10-12 m² di superficie.
- Trattamento su infissi con sporco medio In caso di ingrigimento diffuso e macchie da agenti atmosferici, 750 ml permettono di trattare circa 8-10 m².
- Trattamento su legno molto deteriorato o ingrigito In presenza di forte degrado, annerimenti o muffe, può essere necessario aumentare la quantità di prodotto e il tempo di contatto. In queste condizioni, la resa può ridursi fino a circa 6-8 m².

Le quantità indicate sono stime orientative e possono variare in base alle condizioni del supporto, alla dimensione degli infissi e alla modalità di applicazione.

Precauzioni:

Prima dell'utilizzo:

- effettuare sempre una prova preventiva su una piccola area;
- non applicare su superfici troppo calde o esposte al sole diretto;

- proteggere la vegetazione dal contatto con il prodotto;
- utilizzare adeguati dispositivi di protezione per evitare il contatto con pelle e occhi.

Avvertenze:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / .

..

Contiene: ACIDO OSSALICO biidrato.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Tensioattivi non ionici inferiori al 5%

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev1-Ver14052025

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver140525

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- Flacone spray da 750 ml in PE – scatola da 6 pezzi
- Flacone spray da 750 ml in PE + Tampone blu + Tampone abrasivo per legno

