

# Guida per l'utente

## Puli Infissi

Detergente sgrassante per infissi pronto all'uso: elimina smog polvere e calcare da serramenti interni ed esterni senza solventi o ammoniaca.



### Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,015
- pH (20°C) puro: 10-11
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile
- Profumo: Senza profumo

### Descrizione:

Detergente sgrassante per infissi e serramenti ideale per pulizia ordinaria e straordinaria. Rimuove smog, polvere e calcare da superfici in PVC, legno, alluminio e metallo, senza ammoniaca, solventi o soda caustica.

### Campi d'impiego:

Indicato per la pulizia sgrassante e disincrostante di:

- infissi in PVC
- serramenti in alluminio
- infissi e superfici in legno
- strutture e profili in metallo
- infissi e serramenti interni ed esterni esposti a smog e agenti atmosferici

### Prestazioni:

PULI INFISSI è un detergente sgrassante specifico per la pulizia di infissi e serramenti. In particolare:

- rimuove efficacemente sporco atmosferico, polvere e calcare anche incrostato;
- è indicato per la pulizia ordinaria e straordinaria di infissi e serramenti interni ed esterni;
- può essere utilizzato su superfici in PVC, alluminio, metallo e legno;
- non lascia residui dannosi sulle superfici trattate;
- non contiene soda caustica, ammoniaca, solventi né coloranti.

### Istruzioni per l'uso:

Prodotto pronto all'uso.

- Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire.
- Lasciare agire per alcuni secondi o fino a qualche minuto, in funzione dello sporco da rimuovere.
- Frizionare la superficie con TAMPONE BIANCO.
- Sciacquare accuratamente con acqua e completare l'asciugatura con panno in microfibra morbido.

### Resa:

La resa del prodotto dipende dal grado di sporco, dalla dimensione degli infissi e dalla quantità applicata sulla superficie. Con una confezione da 750 ml, è possibile ottenere indicativamente:

- Pulizia ordinaria di infissi e serramenti In caso di manutenzione regolare, una confezione consente circa 20-30 pulizie complete di infissi domestici, applicando il prodotto, lasciandolo agire e frizionando con tampone idoneo.
- Pulizia di infissi con sporco medio In presenza di sporco atmosferico, polvere accumulata e residui non stratificati, 750 ml permettono circa 12-20 pulizie complete, in funzione delle superfici trattate.
- Pulizia di serramenti esposti all'esterno Per infissi soggetti a smog e agenti atmosferici, una confezione consente circa 10-15 trattamenti completi, variabili in base all'estensione e al livello di deposito presente.
- Sporco intenso o incrostato In presenza di calcare incrostato o accumuli più persistenti, può essere necessario aumentare la quantità di prodotto e il tempo di contatto, con una conseguente riduzione del numero di pulizie possibili.

Un utilizzo regolare e preventivo consente di aumentare la resa complessiva del prodotto e di facilitare le operazioni di pulizia successive.

### Precauzioni:

- Nessuna.

### Avvertenze:

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:  
tensioattivi non ionici minore del 5 %, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, sodium pyrithione.  
UFI: Y990-M01Y-5001-30RN  
Rev1-Ver160525

#### Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver160525

#### Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

#### Confezione:

- Spruzzino da 750 ml in PE – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 litri in PE – scatole da 4 pezzi

