

Guía del usuario

Puli Infissi

Limpiador desengrasante para ventanas listo para usar: elimina smog polvo y cal de ventanas interiores y exteriores sin amoníaco ni disolventes.

Datos técnicos:

- Estado físico: líquido incoloro
- Peso específico (g/cm³): 1,015
- pH (20°C) puro: 10–11
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: soluble
- Perfume: sin fragancia

Descripción:

Limpiador desengrasante para ventanas y carpinterías, ideal para limpieza ordinaria y profunda. Elimina smog, polvo y cal de superficies de PVC, madera, aluminio y metal, sin amoníaco, disolventes ni sosa cáustica.

Campos de aplicación:

Indicado para la limpieza desengrasante y desincrustante de:

- ventanas de PVC
- carpinterías de aluminio
- ventanas y superficies de madera
- estructuras y perfiles metálicos
- ventanas y carpinterías interiores y exteriores expuestas a smog y agentes atmosféricos

Características:

PULI INFISSI es un limpiador desengrasante específico para la limpieza de ventanas y carpinterías.

En particular:

- elimina eficazmente suciedad ambiental, polvo y cal incluso incrustada;
- es adecuado para la limpieza ordinaria y profunda de ventanas y carpinterías interiores y exteriores;
- puede utilizarse en superficies de PVC, aluminio, metal y madera;
- no deja residuos dañinos en las superficies tratadas;
- no contiene sosa cáustica, amoníaco, disolventes ni colorantes.

Instrucciones de uso:

Producto listo para usar.

- Aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar.
- Dejar actuar durante unos segundos o hasta unos minutos, según el nivel de suciedad.
- Frotar la superficie con **TAMPÓN BLANCO**.
- Aclarar cuidadosamente con agua y completar el secado con un **pañó de microfibra suave**.

Rendimiento:

El rendimiento del producto depende del nivel de suciedad, del tamaño de las ventanas y de la cantidad aplicada sobre la superficie. Con un envase de 750 ml, es posible obtener aproximadamente:

- Limpieza ordinaria de ventanas y carpinterías En caso de mantenimiento regular, un envase permite aproximadamente 20–30 limpiezas completas de ventanas domésticas, aplicando el producto, dejándolo actuar y frotando con un tampón adecuado.
- Limpieza de ventanas con suciedad media En presencia de suciedad ambiental, polvo acumulado y residuos no estratificados, 750 ml permiten aproximadamente 12–20 limpiezas completas, según las superficies tratadas.
- Limpieza de carpinterías expuestas al exterior Para ventanas expuestas a smog y agentes atmosféricos, un envase permite aproximadamente 10–15 tratamientos completos, variables según la superficie y el nivel de depósitos.
- Suciedad intensa o incrustada En presencia de cal incrustada o acumulaciones más persistentes, puede ser necesario aumentar la cantidad de producto y el tiempo de contacto, reduciendo así el número total de limpiezas posibles.

Un uso regular y preventivo permite aumentar el rendimiento global del producto y facilita las operaciones de limpieza posteriores.

Precauciones:

- Ninguna.

Advertencias:

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:
Tensioactivos no iónicos menos del 5 %, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, piritionato de sodio
UFI: Y990-M01Y-5001-30RN
Rev1-Ver160525

Notas:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev1-Ver160525

Almacenamiento:

Conservar el producto bien cerrado a una temperatura entre 0°C y +30°C, evitando una exposición prolongada a la luz solar. En estas condiciones, el producto tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella con pulverizador de 750 ml en PE – cajas de 6 unidades
- Bidón de 5 litros en PE – cajas de 4 unidades

