

Benutzerhandbuch

Sgriser®

Grundreiniger für Böden entfernt alte Öl- und Wachsbehandlungen von Terrakotta und Naturstein und wirkt als starker Entfetter für Böden.



Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: klare gelbe Flüssigkeit
- Geruch: charakteristisch
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1,01
- pH (20°C) des reinen Produktes: 14
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: löslich in Wasser

Beschreibung:

Starker Grundreiniger zur Entfernung alter Öl- und/oder Wachsbehandlungen von Cotto, Naturstein, Marmor, Zement und Terrazzo. Reinigt und entfettet gründlich und entfernt starke Öl- und Fettablagerungen sowie biologische Ablagerungen.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für die intensive Entschichtung und Entfettung aller mineralischen Oberflächen:

- Cotto und Terrakotta
- Naturstein
- Klinker
- Feinsteinzeug
- Marmor
- Zement
- Terrazzo

Leistungen:

SGRISER® ist ein alkalischer, lösemittelhaltiger Reiniger für die intensive Entschichtung und Entfettung mineralischer Oberflächen. Insbesondere:

- entfernt er alte Imprägnierungen auf Öl- und/oder Wachsbasis sowie starke Fettablagerungen von mineralischen Oberflächen, auch von empfindlichen Materialien wie poliertem Marmor und Schiefer;
- eignet er sich ideal für eine intensive Entfettung und entfernt starke Ansammlungen fettiger Verschmutzungen sowie biologische Ablagerungen, die für dunkle Verfärbungen auf Außenflächen verantwortlich sind;
- kann er die Entfernung dunkler Flecken durch Sulfatbildung auf Cotto erleichtern;
- hinterlässt er keine schädlichen Rückstände in saugfähigen Materialien;
- verursacht er weder während der Anwendung noch in den behandelten Räumen unangenehme Gerüche.

Gebrauchsanweisung:

Das Produkt kann je nach Reinigungsaufgabe und Art der Verschmutzung unverdünnt oder mit Wasser verdünnt verwendet werden.

- Unverdünnt: für eine intensive Entschichtung sowie zur Entfernung größerer Öl- und Wachsrückstände, starker Ansammlungen fettiger Verschmutzungen und organischer Rückstände sowie zur Behandlung dunkler Flecken auf Cotto.
- Im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt: für Reinigungsarbeiten, die eine starke entfettende und entschichtende Wirkung erfordern.

?Anwendung des Produkts:

- Bei einer normalen Entschichtung das Produkt auf der Oberfläche verteilen und mindestens 10–20 Minuten einwirken lassen.
- Die Oberfläche mit Pads oder Scheiben aus Kunststofffasern beziehungsweise mit Nylonbürsten bearbeiten.
- Bei schwer zu entfernenden Behandlungen SGRISER® unverdünnt auf der Oberfläche bearbeiten und dort trocknen lassen, um die entschichtende Wirkung zu verstärken.
- Den Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholen.
- Auf säurebeständigen Oberflächen mit einer sauren wässrigen Lösung neutralisieren.
- Empfindlichere Materialien wie polierten Marmor, polierten Terrazzo und Schiefer ausschließlich mit reichlich Wasser abspülen.

Ertrag:

Je nach zu entfernendem Schmutz und Aufnahmefähigkeit des Materials:

- für energisches Waschen 1 lt / 4-8 m²;
- für normales Waschen 1 lt / 10-15 m².

Vorsichtsmassnahmen:

- verwenden Sie nicht auf Holz, Linoleum, Gummi und PVC;
- schützen Sie lackierte und eloxierte Aluminiumoberflächen vor Kontakt mit SGRISER®.

Warnhinweise:

WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuelle vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiterspülen. - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Enthält: Natriumhydroxid; Ethanolamin

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

Nichtionische Tenside weniger als 5 %.

UFI: 8800-F0K9-0002-N5JV

Rev8-Ver28112023

Anmerkungen:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Indikationen erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev8-Ver28112023

Lagerung:

Bewahren Sie Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C auf und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

Verpackung:

- 1-L-PE-Flasche – Kartons mit 6 Stück
- 1-L-Flasche + BRAUNES PAD
- 5-L-PE-Kanister – Kartons mit 4 Stück
- 20-L-PE-Kanister

