

Guía del usuario

Sgriser®

Decapante para suelos que elimina antiguos tratamientos de aceite y cera de barro cocido, piedra, mármol, cemento, terrazo y otros



Datos técnicos:

- Estado físico: líquido amarillo claro
- Olor: característico
- Peso específico (g/cm³): 1,01
- pH (20°C) del producto puro: 14
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: soluble en agua

Descripción:

Decapante fuerte para eliminar antiguos tratamientos con aceite y/o cera de barro cocido, piedra, mármol, cemento y terrazo. Limpia y desengrasa en profundidad, eliminando depósitos importantes de aceites y grasas e incrustaciones biológicas.

Campos de aplicación:

Indicado para el decapado y desengrasado intensivo de todo tipo de materiales pétreos:

- barro cocido y terracota
- piedra
- clínker
- gres porcelánico
- mármol
- cemento
- terrazo

Características:

SGRISER® es un detergente alcalino con disolventes para el decapado y desengrasado intensivo de materiales pétreos. En particular:

- elimina antiguos tratamientos de impregnación con aceite y/o cera y depósitos importantes de grasa de los materiales pétreos, incluidos materiales delicados como mármol pulido y pizarra;
- es ideal para una limpieza desengrasante intensiva, ya que elimina grandes acumulaciones de suciedad grasa e incrustaciones biológicas responsables del ennegrecimiento de las superficies exteriores;
- puede facilitar la eliminación de manchas oscuras causadas por sulfatación en el barro cocido;
- no deja residuos perjudiciales en los materiales absorbentes;
- no deja olores desagradables durante su uso ni en los ambientes tratados.

Instrucciones de uso:

Puede utilizarse sin diluir o diluido en agua, según el tipo de limpieza y la suciedad que se deba eliminar.

- Sin diluir: para realizar un decapado intensivo y eliminar residuos importantes de aceites y ceras, grandes acumulaciones de suciedad grasa, residuos orgánicos y para tratar las manchas oscuras del barro cocido.
- Diluido con una parte igual de agua: para lavados que requieren una fuerte acción desengrasante y decapante.

Cómo utilizar el producto:

- Para un decapado normal, distribuir el producto sobre la superficie y dejar actuar durante al menos 10-20 minutos.
- Frotar la superficie con estropajos o discos de fibras plásticas, o bien con cepillos de nailon.
- En caso de tratamientos difíciles de eliminar, trabajar SGRISER® sin diluir sobre la superficie y dejar que se seque para aumentar su acción decapante.
- Repetir el lavado si es necesario.
- En superficies resistentes a los ácidos, neutralizar con una solución acuosa ácida.
- En materiales más delicados, como mármol pulido, terrazo pulido y pizarra, aclarar exclusivamente con abundante agua.

Rendimiento:

Según la suciedad que se debe eliminar y la absorción del material:

- para lavados energéticos 1 lt / 4-8 m²;
- para lavados normales 1 lt / 10-15 m².

Precauciones:

- no utilice sobre madera, linóleo, caucho y PVC;
- proteja las superficies de aluminio pintadas y anodizadas del contacto con SGRISER®.

Advertencias:

ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. -

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. - Llevar guantes / prendas /

gafas / máscara de protección. - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico.

- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Contiene: HIDRÓXIDO DE SODIO, ETANOLAMINA

Ingredientes conformes al Reglamento (CE) no 648/2004:

Tensioactivos no iónicos inferiores al 5%.

UFI:8800-F0K9-0002-N5JV

Rev8-Ver28112023

Notas:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev8-Ver28112023

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella de PE de 1 L – cajas de 6 unidades
- Botella de 1 L + TAMPÓN MARRÓN
- Garrafa de PE de 5 L – cajas de 4 unidades
- Garrafa de PE de 20 L

