

Guida per l'utente

Pulimuffe®

Detergente sbiancante igienizzante per la rimozione di muffe e annerimenti organici da bagni, box doccia, piastrelle e superfici umide.



Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido paglierino
- Peso specifico (g/cm³): 1,05
- pH (20°C) del prodotto puro: 12
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.
- Odore: Igienico

Descrizione:

Detergente sbiancante igienizzante per la rimozione di muffe e annerimenti di origine organica su superfici del bagno, box doccia, piastrelle e intonaci.

Campi d'impiego:

Indicato per la pulizia e la rimozione di annerimenti organici da:

- pareti soggette a muffa e condensa
- box doccia
- piastrelle e rivestimenti in ceramica
- superfici in pietra e cotto non trattati
- intonaci e rivestimenti cementizi

Prestazioni:

PULIMUFFE® è un detergente igienizzante sbiancante specifico per superfici soggette ad annerimenti di origine organica. In particolare:

- igienizza le superfici e aiuta la rimozione di muffe e depositi biologici responsabili degli annerimenti;
- contribuisce a ripristinare l'aspetto uniforme di pareti e rivestimenti esposti a umidità e condensa;
- è ideale per la pulizia periodica di bagni, box doccia e piastrelle in ceramica;
- può essere utilizzato su intonaci, superfici cementizie e materiali minerali compatibili;
- è pronto all'uso e non richiede diluizioni.

Istruzioni per l'uso:

Il prodotto è pronto all'uso.

- Spruzzare PULIMUFFE® direttamente sulla superficie da pulire;
- Lasciare agire qualche minuto e ripassare la superficie strofinando con una spugna da cucina, o un tampone bianco o un panno in microfibra;
- Nel caso di consistenti e spessi depositi di sporco lasciare agire il prodotto per 30-60 minuti e se necessario usare una spazzola in nylon, in modo da rimuovere in profondità l'incrostazione organica;
- Infine, sciacquare con acqua pulita.

Sulle pitture o intonaci colorati, prima di usare PULIMUFFE® effettuare un test su una piccola area per escludere eventuali cambiamenti del colore. Il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale.

Resa:

La resa di PULIMUFFE® dipende dal grado di annerimento, dal tempo di contatto e dalla porosità della superficie trattata.

Con una confezione da 750 ml, è possibile ottenere indicativamente:

- Sporco leggero o manutenzione periodica
- In presenza di annerimenti superficiali o muffa iniziale su piastrelle e box doccia, una confezione consente di trattare circa 10–12 m².
- Sporco medio
- Quando sono presenti muffe visibili su pareti del bagno, giunti o rivestimenti esposti a umidità costante, 750 ml permettono indicativamente di trattare 7–9 m².
- Sporco ostinato o stratificato
- In caso di depositi organici spessi su intonaci, superfici porose o ambienti poco ventilati, può essere necessario aumentare la quantità di prodotto e il tempo di azione, con conseguente riduzione della superficie trattabile.

Le quantità indicate sono stime orientative e possono variare in base alle condizioni del materiale, alla modalità di applicazione e all'intensità dell'annerimento organico.

Precauzioni:

- non utilizzare su legno (soprattutto se non verniciato), su materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto), marmi lucidi;

- proteggere le superfici in metallo e in tessuto dal contatto con PULIMUFFE®;
- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale;
- sulle pitture o intonaci colorati, prima di usare PULIMUFFE® effettuare un test su una piccola area per escludere eventuali cambiamenti del colore.

Avvertenze:

ATTENZIONE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Molto tossico per gli organismi acquatici. – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . - Non disperdere nell'ambiente.

Contiene: Ipoclorito di sodio 14/15 % v°

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Sbiancanti a base di cloro minore del 5 %, idrossido di sodio minore del 1 %, tensioattivi non ionici minore del 5 %, profumo.

UFI: 3850-T0M9-R00R-0YCM

Rev6-Ver07022022

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver07022022

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- 750 ml Spruzzino PE – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica PE – scatole 4pz.

