

Guía del usuario

Pulimuffe®

Limpiador blanqueador higienizante para eliminar moho y manchas orgánicas en baños, mamparas de ducha, azulejos y superficies húmedas.



Datos técnicos:

- Estado físico: líquido transparente
- Peso específico (g/cm³): 1,05
- pH (20°C) del producto puro: 12
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: total.
- Olor: Higiénico

Descripción:

Limpiador blanqueador higienizante para la eliminación de moho y manchas de origen orgánico en superficies del baño, mamparas de ducha, azulejos y enlucidos.

Campos de aplicación:

Indicado para la limpieza y eliminación de manchas orgánicas en:

- paredes afectadas por moho y condensación,
- mamparas de ducha,
- azulejos y revestimientos cerámicos,
- superficies de piedra y barro cocido sin tratar,
- enlucidos y revestimientos cementicios.

Características:

PULIMUFFE® es un limpiador higienizante blanqueador específico para superficies afectadas por manchas de origen orgánico. En particular:

- higieniza las superficies y ayuda a eliminar el moho y los depósitos biológicos responsables de las manchas negras;
- contribuye a recuperar el aspecto uniforme de paredes y revestimientos expuestos a humedad y condensación;
- es ideal para la limpieza periódica de baños, mamparas de ducha y azulejos cerámicos;
- puede utilizarse sobre enlucidos, superficies cementicias y materiales minerales compatibles;
- está listo para usar y no requiere dilución.

Instrucciones de uso:

El producto está listo para usar.

- Pulverizar PULIMUFFE® directamente sobre la superficie a limpiar;
- Dejar actuar unos minutos y repasar la superficie frotando con una esponja de cocina, un pad blanco o un [pañó de microfibra](#);
- En caso de depósitos de suciedad abundantes y espesos, dejar actuar el producto durante 30–60 minutos y, si es necesario, utilizar un cepillo de nylon para eliminar en profundidad la incrustación orgánica;
- Por último, aclarar con agua limpia.

En pinturas o enlucidos de color, antes de usar PULIMUFFE®, realizar una prueba en una pequeña zona para descartar posibles cambios de color. El producto puede matizar el metacrilato; prestar atención cerca de bañeras fabricadas con este material.

Rendimiento:

El rendimiento de PULIMUFFE® depende del grado de manchas negras, del tiempo de contacto y de la porosidad de la superficie tratada. Con un envase de 750 ml, se puede obtener aproximadamente:

- Suciedad ligera o mantenimiento periódico En presencia de manchas superficiales o moho inicial en azulejos y mamparas de ducha, un envase permite tratar aproximadamente 10–12 m².
- Suciedad media Cuando hay moho visible en paredes del baño, juntas o revestimientos expuestos a humedad constante, 750 ml permiten tratar aproximadamente 7–9 m².
- Suciedad persistente o acumulada En caso de depósitos orgánicos espesos sobre enlucidos, superficies porosas o ambientes poco ventilados, puede ser necesario aumentar la cantidad de producto y el tiempo de actuación, con la consiguiente reducción de la superficie tratable.

Las cantidades indicadas son estimaciones orientativas y pueden variar según las condiciones del material, el modo de aplicación y la intensidad de la mancha orgánica.

Precauciones:

- no utilizar sobre madera (especialmente si no está barnizada), sobre materiales absorbentes tratados con cera (por ejemplo, barro cocido) ni sobre mármol pulido;
- proteger las superficies metálicas y textiles del contacto con PULIMUFFE®;
- el producto puede matizar el metacrilato; prestar atención cerca de bañeras fabricadas con este material;
- en pinturas o enlucidos de color, antes de usar PULIMUFFE®, realizar una prueba en una pequeña zona para descartar posibles cambios de color.

Advertencias:

ATENCIÓN PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - Muy tóxico para los organismos acuáticos. -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. -¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...- Evita su liberación al medioambiente.

Contiene: Hipoclorito de sodio 14/15 % v°

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:

blanqueadores a base de cloro menos del 5 % , hidróxido de sodio menos del 1% , tensioactivos no iónicos menos del 5 %, perfume.

UFI: 3850-T0M9-R00R-0YCM

Rev6-Ver07022022

Notas:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev6-Ver07022022

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C. El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- 750 ml Spray PE - caja de 6 piezas;
- 5 lt Tanque PE - caja de 4 piezas.

