

Guía del usuario

Pulifumo®

Detergente desengrasante para hollín y grasa carbonizada en hornos, barbacoas y ollas. Limpieza eficaz sin abrasión ni olores.



Datos técnicos:

- Estado físico: líquido amarillo pajizo.
- Peso específico (g/cm³): 1,06
- pH (20°C) del producto puro: 14
- Punto de inflamación (ASTM): > 90 °C
- Solubilidad en agua: soluble
- Olor: inodoro

Descripción:

Detergente desengrasante de alta eficacia para la limpieza habitual de hornos, barbacoas, parrillas, ollas y fuentes de cocina. Elimina grasa cocida, residuos carbonizados y hollín, ayudando a prevenir incrustaciones y malos olores. Sin disolventes y sin perfume.

Campos de aplicación:

Indicado para la limpieza desengrasante y desincrustante de:

- hornos de cocina tradicionales
- barbacoas y parrillas
- rejillas
- vidrios de chimeneas y estufas
- fuentes y ollas

Características:

PULIFUMO® es un detergente desengrasante potente en spray, formulado específicamente para superficies expuestas a altas temperaturas. En particular:

- descompone y elimina rápidamente residuos carbonizados, sustancias grasas, hollín y negro de humo, incluso persistentes;
- es ideal para la limpieza habitual de hornos y barbacoas, ayudando a prevenir la formación de costras y malos olores;
- facilita la limpieza de ollas y fuentes con grasa incrustada;
- es adecuado para la limpieza de los vidrios de chimeneas y estufas;
- no contiene disolventes ni perfumes y es inodoro.

Instrucciones de uso:

Producto listo para usar. Aplicar sobre superficies frías.

Durante la aplicación se recomienda el uso de [guantes de protección](#).

- Aplicar el producto sobre la superficie que se desea limpiar o desengrasar.
- Dejar actuar durante unos minutos.
- Frotar con estropajo para horno o con esponjas abrasivas.
- Aclarar cuidadosamente con agua caliente.

En caso de suciedad especialmente persistente, aumentar el tiempo de contacto del producto antes de la limpieza.

Rendimiento:

El rendimiento del producto depende del nivel de suciedad, del tiempo de contacto y de la cantidad aplicada sobre la superficie.

Con un envase de 750 ml, es posible obtener de forma orientativa:

- Limpieza habitual de un horno doméstico
- En el caso de hornos limpiados con regularidad, un envase permite aproximadamente 13-16 limpiezas completas, aplicando el producto, dejándolo actuar durante unos minutos y frotando con una esponja o tampón adecuado.
- Limpieza de hornos con suciedad media
- En presencia de grasa cocida y residuos carbonizados no estratificados, 750 ml permiten realizar aproximadamente 9-11 limpiezas completas de un horno doméstico estándar.
- Limpieza de ollas y fuentes
- Para fuentes, bandejas y ollas con incrustaciones, un envase permite aproximadamente 25-30 tratamientos, según el tamaño de los utensilios y el nivel de suciedad.
- Suciedad persistente o fuertemente carbonizada
- En caso de incrustaciones negras y hollín espeso, puede ser necesario aumentar el tiempo de contacto y la cantidad de producto, con la consiguiente reducción del número de tratamientos posibles.

Un uso regular y preventivo contribuye a mejorar el rendimiento global del producto y a reducir la necesidad de limpiezas intensivas.

Precauciones:

No utilizar en:

- hornos microondas
- hornos eléctricos pequeños
- superficies de aluminio sin pintar o sin esmaltar

Advertencias:

ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicación de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Contiene: hidróxido de potasio, metasilicato de sodio pentahidratado.

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:

Tensioactivos aniónicos <5%.

UFI: 5F10-J07U-800Y-WXQS

Rev6-Ver030222

Notas:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev6-Ver030222

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Envase pulverizador de 750 ml en PE – cajas de 6 unidades
- Bidón de 5 litros en PE – cajas de 4 unidades

