

Guida per l'utente

Metalux

Crema lucidante per metalli ideale per pulire rame, ottone, acciaio, cromo e argento. METALUX sgrassa, lucida e rimuove ossidazioni senza



Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido pastoso gel
- Peso specifico (g/cm³): 1,06
- pH: 9
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: parzialmente solubile
- Profumo: Inodore

Descrizione:

Crema detergente e lucidante per la pulizia ordinaria delle superfici metalliche. Pulisce, sgrassa e lucida rame, bronzo, ottone, acciaio, cromo e argento senza graffiare e senza lasciare aloni. Formulazione non acida, inodore e di facile utilizzo.

Campi d'impiego:

Indicato per la pulizia ordinaria, la sgrassatura e la lucidatura di:

- superfici in rame
- superfici in bronzo
- superfici in ottone
- superfici in acciaio
- superfici in argento
- superfici cromate

Prestazioni:

METALUX è una crema detergente e lucidante specifica per la pulizia ordinaria delle superfici metalliche. In particolare:

- pulisce, sgrassa e lucida superfici in rame, bronzo, ottone, acciaio, cromo e argento opacizzate dall'uso e dall'ossidazione superficiale;
- consente una pulizia efficace e controllata senza graffiare e senza lasciare aloni;
- è di facile e sicuro utilizzo, adatta anche a interventi di manutenzione frequenti;
- la formulazione non acida non sviluppa fumi nocivi ed è inodore.

Istruzioni per l'uso:

Prodotto pronto all'uso.

Agitare bene prima dell'applicazione. Utilizzare su superfici fredde.

- Applicare una piccola quantità di prodotto direttamente sulla superficie da trattare o su un panno morbido.
- Frizionare la superficie con un panno o un tampone bianco fino alla formazione di una patina scura.
- Risciacquare immediatamente con acqua per rimuovere residui di prodotto e sporco disciolto.
- Asciugare con un panno pulito.

In presenza di ossidazione o opacizzazione più marcata, ripetere l'operazione fino al risultato desiderato.

Resa:

La resa del prodotto dipende dalla quantità applicata, dal grado di ossidazione della superficie e dall'estensione dell'area da trattare. METALUX è una crema concentrata: per ogni applicazione è sufficiente utilizzare piccole quantità di prodotto.

Con una confezione da 250 g, è possibile ottenere indicativamente:

- Pulizia ordinaria e manutenzione dei metalli
- In caso di superfici metalliche pulite regolarmente e leggermente opacizzate, una confezione consente circa 30–40 interventi di pulizia e lucidatura, utilizzando una quantità ridotta di prodotto e frizionando con panno o tampone idoneo.
- Superfici con ossidazione media
- In presenza di opacizzazione evidente o ossidazione superficiale non stratificata, 250 g permettono indicativamente 20–30 trattamenti, in funzione della superficie e dell'intensità della frizione.
- Ossidazione più marcata o patine persistenti
- In caso di superfici particolarmente opacizzate o con patine scure tenaci, può essere necessario aumentare la quantità di prodotto e ripetere l'applicazione, con una conseguente riduzione della resa fino a 12–18 interventi.

Un utilizzo regolare e di manutenzione consente di ottimizzare la resa complessiva del prodotto e di facilitare le successive operazioni di pulizia e lucidatura.

Precauzioni:

Nessuna.

Avvertenze:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi/il viso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: carbammato di ammonio; alcoli, C11-13-ramificati, etossilati (>2.5 moli EO).

UFI: Y970-Y05U-300N-V5C5

Rev4-Ver250222

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver250222

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- Flacone da 250 g in PE – scatole da 6 pezzi

