

Benutzerhandbuch

Metalux

Reinigende und polierende Creme für Metalloberflächen, eine Poliercreme für Metalle. Sie entfettet und entfernt Oxidationen ohne

n.



Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: Flüssiges pastöses Gel
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,06
- pH-Wert: 9
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit in Wasser: teilweise löslich
- Geruch: geruchlos

Beschreibung:

Reinigende und polierende Creme für Metalloberflächen. Sie reinigt, entfettet und poliert Kupfer, Bronze, Messing, Stahl, Chrom und Silber schonend, ohne zu verkratzen oder Schlieren zu hinterlassen. Säurefrei, geruchlos und einfach anzuwenden.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für die regelmäßige Reinigung, Entfettung und Politur von:

- Kupferoberflächen
- Bronzeoberflächen
- Messingoberflächen
- Stahloberflächen
- Silberoberflächen
- verchromten Oberflächen

Leistungen:

METALUX ist eine speziell entwickelte reinigende und polierende Creme für die regelmäßige Pflege von Metalloberflächen. Im Einzelnen:

- reinigt, entfettet und poliert Kupfer, Bronze, Messing, Stahl, Chrom und Silber, die durch Gebrauch und oberflächliche Oxidation matt geworden sind;
- ermöglicht eine wirksame und kontrollierte Reinigung, ohne die Oberfläche zu verkratzen oder Schlieren zu hinterlassen;
- ist einfach und sicher in der Anwendung und eignet sich auch für häufige Pflegeeinsätze;
- die säurefreie Formulierung entwickelt keine schädlichen Dämpfe und ist geruchlos.

Gebrauchsanweisung:

Gebrauchsfertiges Produkt.

Vor der Anwendung gut schütteln. Auf kalten Oberflächen anwenden.

- Eine kleine Menge des Produkts direkt auf die zu behandelnde Oberfläche oder auf ein weiches Tuch auftragen.
- Die Oberfläche mit einem Tuch oder einem weißen Pad reiben, bis sich ein dunkler Film bildet.
- Anschließend sofort mit Wasser abspülen, um Produktreste und gelösten Schmutz zu entfernen.
- Die Oberfläche mit einem sauberen Tuch trocknen.

Bei stärkerer Oxidation oder deutlicher Mattierung den Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Ertrag:

Der Ertrag des Produkts hängt von der aufgetragenen Menge, vom Oxidationsgrad der Oberfläche und von der Größe der zu behandelnden Fläche ab. METALUX ist eine konzentrierte Creme. Pro Anwendung reichen daher kleine Produktmengen aus.

Mit einer 250-g-Packung lassen sich ungefähr folgende Ergebnisse erzielen:

- Regelmäßige Reinigung und Metallpflege
Bei regelmäßig gereinigten, leicht matten Metalloberflächen ermöglicht eine 250-g-Packung etwa 30–40 Reinigungs- und Poliervorgänge. Dabei wird nur eine geringe Produktmenge verwendet und mit einem geeigneten Tuch oder Pad gearbeitet.
- Oberflächen mit mittlerer Oxidation
Bei deutlicher Mattierung oder nicht geschichteter oberflächlicher Oxidation sind mit 250 g etwa 20–30 Anwendungen möglich. Die Anzahl variiert je nach Oberflächengröße und Intensität des Reibens.
- Stärkere Oxidation oder hartnäckige Patina
Bei stark matten Oberflächen oder bei persistenten dunklen Patinas kann es erforderlich sein, mehr Produkt zu verwenden und die Anwendung zu wiederholen. In diesen Fällen kann sich der Ertrag auf etwa 12–18 Anwendungen reduzieren.

Eine regelmäßige Anwendung im Rahmen der Pflege hilft, die Gesamtergiebigkeit des Produkts zu optimieren und erleichtert die nachfolgenden Reinigungs- und Poliervorgänge.

Vorsichtsmassnahmen:

Keine.

Warnhinweise:

WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. - Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.

Enthält: Ammoniumcarbamat; C11-13-verzweigte, ethoxylierte (>2,5 mol EO) Alkohole.

UFI: Y970-Y05U-300N-V5C5

Rev4-Ver250222

Anmerkungen:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver250222

Lagerung:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

Verpackung:

- 250-g-PE-Flasche – Kartons mit 6 Stück

