

Guide de l'utilisateur

Sani-Kal Bio

Anticalcaire doux pour l'entretien régulier de la salle de bain. Élimine le calcaire léger et les résidus de savon tout, prévient les nouveaux dépôts.



Données techniques :

- État physique : liquide incolore
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,02
- pH (20 C) du produit pur : 2.
- Point de flamme (ASTM) : non inflammable
- Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau
- Parfum : hygiénique

Description :

Détergent biodégradable à base d'acides naturels pour le nettoyage détartrant des salles de bains, cuisines, robinetteries, sanitaires. Laissez les surfaces propres et brillantes.

Domaines d'application :

SANI-KAL BIO est recommandé pour le nettoyage des surfaces soumises à un usage fréquent dans la salle de bain et dans les environnements domestiques, notamment :

- sanitaires
- robinetteries
- douches et carrelages en céramique
- vitres
- surfaces en acier inoxydable

Performances :

SANI-KAL BIO :

- est formulé à base d'acides naturels (acide lactique) et présente une biodégradabilité rapide
- élimine les dépôts légers de calcaire non incrusté, les résidus de savon et les salissures minérales
- ne dégage pas de vapeurs
- ne contient ni acide chlorhydrique ni acide phosphorique
- laisse les surfaces propres, brillantes et éclatantes

Ne pas utiliser sur : ardoise, marbre, travertin, granito poli et matériaux non résistants aux substances acides.

Mode d'emploi :

Le produit est prêt à l'emploi et doit être appliqué sur des surfaces froides.

1. Pulvériser SANI-KAL BIO directement sur la surface à traiter ou, alternativement, sur un chiffon doux ou une éponge non abrasive.
2. Répartir le produit uniformément.
3. Laisser agir quelques minutes afin de favoriser l'action anticalcaire sur les dépôts légers et les résidus de savon.
4. Rincer soigneusement à l'eau.

Pour l'entretien courant et la prévention du calcaire, il n'est pas nécessaire de prolonger excessivement le temps de contact.

Il est recommandé de porter des gants de protection pendant l'application.

Rendement :

Le rendement de SANI-KAL BIO dépend du niveau de saleté, du type de surface traitée et du mode d'application.

- Dans des conditions d'entretien courant et de maintenance régulière, lorsqu'il est utilisé sur des surfaces de la salle de bain telles que sanitaires, robinetteries, carrelages et vitres, un flacon de 750 ml permet de traiter environ 20 à 30 m². Ce rendement est obtenu grâce à la formule à base d'acides naturels et à une répartition homogène du produit.
- Sur des surfaces moyennement encrassées ou présentant des dépôts légers de calcaire non incrusté, le rendement reste élevé. Ainsi, il est possible d'effectuer plusieurs interventions de nettoyage sans utiliser de grandes quantités de produit.
- En cas d'utilisation fréquente pour la prévention du calcaire, par exemple comme produit d'entretien périodique de la salle de bain, un flacon de 750 ml permet plusieurs cycles complets de nettoyage des surfaces domestiques. Par conséquent, il aide à maintenir un bon niveau de propreté et de brillance dans le temps.

Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif, car la consommation réelle peut varier selon le type de surface, la superficie traitée et les habitudes d'utilisation.

Précautions :

Ne pas utiliser SANI-KAL FORTE sur :

- ardoise
- marbre poli
- travertin poli
- agglomérats cimentaires polis
- matériaux non résistants aux substances acides

Avertissements :

AVERTISSEMENTS: DANGER Mention de danger: Provoque de graves lésions des yeux. - Provoque une irritation cutanée. **Conseils de prudence:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. - Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . **Contient:** acide lactique Ingrédients conformes au règlement (CE) n° 648/2004: Tensioactifs non ioniques <5%, parfum UFI: K910-H0V1-P000-K8JN Rev3-Ver09022022

Notes :

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev3-Ver09022022

Stockage :

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 °C et +30 °C et ne pas exposer longtemps aux rayons du soleil. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 2 ans.

Emballage :

- Flacon spray 750 ml en PE – cartons de 6 pièces
- Bidon 5 litres en PE – cartons de 4 pièces

