

Guida per l'utente

Biocare opaco

Cera di manutenzione per parquet oliato opaco che rinnova la protezione superficiale, facilita la pulizia e preserva nel tempo l'effetto naturale del legno.

Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido rosa
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30 - 60 minuti
- Tempo di consolidamento: 24 ore
- Odore: caratteristico

Descrizione:

Cera di manutenzione in base acqua per parquet e legni oliati con finitura naturale opaca. Rinnova la protezione superficiale, facilita la pulizia e preserva nel tempo l'aspetto del trattamento.

Campi d'impiego:

Indicato per la manutenzione e la protezione di superfici interne in legno impregnate a olio con finitura naturale opaca, tra cui:

- parquet e pavimenti in legno;
- rivestimenti;
- serramenti;
- arredi;
- altre superfici in legno trattate a olio con effetto naturale opaco.

Prestazioni:

BIOCARE OPACO è una cera di manutenzione in base acqua specifica per superfici interne in legno impregnate a olio con finitura naturale opaca. In particolare:

- rinnova la protezione superficiale del trattamento opaco;
- preserva nel tempo le caratteristiche estetiche e protettive della finitura;
- rende le superfici più facili da pulire e mantenere;
- non forma film né pellicole lucide;
- lascia un gradevole odore nell'ambiente.

Istruzioni per l'uso:

Applicare il prodotto su superfici pulite e completamente asciutte.

- Agitare molto bene il prodotto prima dell'utilizzo.
- Applicare BIOCARE OPACO in piccole quantità su un panno morbido e distribuirlo in modo uniforme, formando uno strato sottile su tutta la superficie.
- Lasciare asciugare completamente il prodotto evitando di calpestare la superficie durante l'essiccazione.
- In condizioni normali, BIOCARE OPACO asciuga generalmente in 1-2 ore.

Periodicità di utilizzo

- Ogni 4-6 mesi sulle superfici soggette a intenso calpestio e forte usura, come negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi e bagni.
- Ogni 12 mesi sulle superfici meno utilizzate, come camere da letto, sale e zone notte.

Resa:

La resa di BIOCARE OPACO può variare in funzione dell'assorbimento del legno, dello stato della superficie e della quantità di prodotto applicata.

- Su superfici più assorbenti o che richiedono una maggiore quantità di prodotto, 1 litro consente di trattare indicativamente 30 m².
- Su superfici meno assorbenti o sottoposte a regolare manutenzione, 1 litro consente di trattare indicativamente fino a 40 m².

I valori indicati sono orientativi e possono variare in base alla modalità di applicazione e alle caratteristiche del legno.

Precauzioni:

- Non utilizzare BIOCARE OPACO su superfici in legno verniciato.
- Evitare l'utilizzo di detergenti fortemente alcolici nella pulizia delle superfici trattate con BIOCARE OPACO.

Avvertenze:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev3-Ver170322

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver170322

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- Flacone da 1 litro in PE – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 litri in PE – scatole da 4 pezzi

