

Benutzerhandbuch

Biocare opaco

Wasserbasiertes Pflegewachs für matt geöltes Holz. Erneuert den Oberflächenschutz, erhält die natürliche matte Optik und erleichtert die Pflege.

Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: rosa Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 30 - 60 Minuten
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden
- Geruch: charakteristisch

Beschreibung:

Wasserbasiertes Pflegewachs für geöltes Parkett und Holz mit natürlich matter Oberfläche. Frischt den Oberflächenschutz auf, erleichtert die Reinigung und trägt dazu bei, die ursprüngliche Optik der Oberfläche langfristig zu erhalten.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für die Pflege und den Schutz von Holzoberflächen im Innenbereich mit geölter, natürlich matter Oberfläche, darunter:

- Parkett und Holzböden;
- Wandverkleidungen;
- Fenster- und Türrahmen;
- Möbel;
- weitere geölte Holzoberflächen mit natürlich matter Optik.

Leistungen:

BIOCARE OPACO ist ein wasserbasiertes Pflegewachs, das speziell für Holzoberflächen im Innenbereich mit geölter, natürlich matter Oberfläche entwickelt wurde. Es:

- frischt den Oberflächenschutz der matten Ölbehandlung auf;
- trägt dazu bei, die optischen und schützenden Eigenschaften der Oberfläche langfristig zu erhalten;
- erleichtert die Reinigung und Pflege der Oberflächen;
- bildet weder glänzende Filme noch Schichten;
- hinterlässt einen angenehmen Duft im Raum.

Gebrauchsanweisung:

Das Produkt auf saubere und vollständig trockene Oberflächen auftragen.

- Vor Gebrauch den Behälter gründlich schütteln.
- Eine kleine Menge BIOCARE OPACO auf ein weiches Tuch geben und gleichmäßig als dünne Schicht auf der gesamten Oberfläche verteilen.
- Das Produkt vollständig trocknen lassen und die Oberfläche während der Trocknungszeit nicht betreten.
- Unter normalen Bedingungen beträgt die Trocknungszeit von BIOCARE OPACO etwa 1–2 Stunden.

Anwendungshäufigkeit

- Alle 4–6 Monate auf stark beanspruchten Oberflächen mit hoher Frequentierung, wie in Geschäften, öffentlichen Gebäuden, Bars, Restaurants, Küchen, Eingangsbereichen und Badezimmern.
- Alle 12 Monate auf weniger beanspruchten Oberflächen, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen und Schlafbereichen.

Ertrag:

Die Ergiebigkeit von BIOCARE OPACO kann je nach Saugfähigkeit des Holzes, Zustand der Oberfläche und aufgetragener Produktmenge variieren.

- Auf stärker saugenden Oberflächen oder wenn eine größere Produktmenge erforderlich ist, reicht 1 Liter für eine Fläche von etwa 30 m².
- Auf weniger saugenden oder regelmäßig gepflegten Oberflächen reicht 1 Liter für bis zu etwa 40 m².

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Anwendungsweise und den Eigenschaften des Holzes variieren.

Vorsichtsmassnahmen:

- BIOCARE OPACO nicht auf lackierten Holzoberflächen verwenden.
- Für die Reinigung von mit BIOCARE OPACO behandelten Oberflächen keine stark alkoholhaltigen Reiniger verwenden.

Warnhinweise:

HINWEISE: KEINE

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev3-Ver170322

Anmerkungen:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev3-Ver170322

Lagerung:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

Verpackung:

- 1-Liter-PE-Flasche – Kartons mit 6 Stück
- 5-Liter-PE-Kanister – Kartons mit 4 Stück

