

Guide de l'utilisateur

Biocare opaco

Cire d'entretien en phase aqueuse pour parquet et bois huilé mat. Ravive la protection, préserve la finition mate naturelle et facilite l'entretien.

Données techniques :

- État physique : liquide rose
- Poids spécifique (g/cm³) : 1
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
- Temps de séchage : 30 - 60 minutes
- Temps de consolidation : 24 heures
- Odeur : caractéristique

Description :

Cire d'entretien en phase aqueuse pour parquets et bois huilés avec une finition mate naturelle. Ravive la protection superficielle, facilite l'entretien et préserve durablement l'aspect d'origine de la finition.

Domaines d'application :

Convient pour l'entretien et la protection des surfaces intérieures en bois huilé avec une finition mate naturelle, notamment :

- parquets et sols en bois ;
- revêtements ;
- menuiseries ;
- meubles ;
- autres surfaces en bois huilé avec une finition mate naturelle.

Performances :

BIOCARE OPACO est une cire d'entretien en phase aqueuse spécialement conçue pour les surfaces intérieures en bois huilé avec une finition mate naturelle. Plus précisément, elle :

- ravive la protection superficielle du traitement mat ;
- aide à préserver durablement les qualités esthétiques et protectrices de la finition ;
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces ;
- ne forme ni film ni couche brillante ;
- laisse une agréable odeur dans la pièce.

Mode d'emploi :

Appliquer le produit sur des surfaces propres et parfaitement sèches.

- Bien agiter le flacon avant utilisation.
- Appliquer une petite quantité de BIOCARE OPACO sur un chiffon doux, puis l'étaler uniformément en une fine couche sur toute la surface.
- Laisser sécher complètement le produit en évitant de marcher sur la surface pendant le séchage.
- Dans des conditions normales, BIOCARE OPACO sèche généralement en 1 à 2 heures.

?Fréquence d'application

- Tous les 4 à 6 mois sur les surfaces soumises à un trafic intense, comme les magasins, les lieux publics, les bars, les restaurants, les cuisines, les entrées et les salles de bains.
- Tous les 12 mois sur les surfaces moins sollicitées, comme les chambres, les séjours et les espaces nuit.

Rendement :

Le rendement de BIOCARE OPACO peut varier en fonction de l'absorption du bois, de l'état de la surface et de la quantité de produit appliquée.

- Sur des surfaces plus absorbantes ou nécessitant une plus grande quantité de produit, 1 litre permet de traiter environ 30 m².
- Sur des surfaces moins absorbantes ou régulièrement entretenues, 1 litre permet de traiter jusqu'à environ 40 m².

Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode d'application et les caractéristiques du bois.

Précautions :

- Ne pas utiliser BIOCARE OPACO sur des surfaces en bois verni.
- Éviter d'utiliser des détergents à forte teneur en alcool pour le nettoyage des surfaces traitées avec BIOCARE OPACO.

Avertissements :

AVERTISSEMENTS : AUCUN Mentions de danger : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Rev3-Ver170322

Notes :

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver170322

Stockage :

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

Emballage :

- Flacon PE de 1 litre – cartons de 6 unités
- Bidon PE de 5 litres – cartons de 4 unités

