

Guía del usuario

Biocare opaco

Cera al agua para parquet y madera aceitada con acabado mate.
Renueva la protección superficial, conserva el acabado natural y facilita la limpieza.

Datos técnicos:

- Estado físico: líquido opaco rosa.
- Peso específico (g / cm3): 1
- pH: 8
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: total.
- Tiempo de secado: 30 - 60 minutos.
- Tiempo de consolidación: 24 horas
- Olor: característico

Descripción:

Cera de mantenimiento al agua para parquet y madera tratados con aceite y acabado mate natural. Renueva la protección superficial, facilita la limpieza y ayuda a conservar el aspecto original del acabado con el paso del tiempo.

Campos de aplicación:

Indicado para el mantenimiento y la protección de superficies interiores de madera tratadas con aceite y acabado mate natural, entre ellas:

- parquet y suelos de madera;
- revestimientos;
- carpintería interior;
- mobiliario;
- otras superficies de madera tratadas con aceite y acabado mate natural.

Características:

BIOCARE OPACO es una cera de mantenimiento al agua especialmente desarrollada para superficies interiores de madera tratadas con aceite y acabado mate natural. En particular:

- renueva la protección superficial del tratamiento mate;
- ayuda a conservar las propiedades estéticas y protectoras del acabado a lo largo del tiempo;
- facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies;
- no forma películas ni capas brillantes;
- deja un agradable aroma en el ambiente.

Instrucciones de uso:

Aplicar el producto sobre superficies limpias y completamente secas.

- Agitar muy bien el envase antes de usar.
- Aplicar una pequeña cantidad de BIOCARE OPACO sobre un paño suave y extenderla uniformemente, formando una capa fina sobre toda la superficie.
- Dejar secar completamente el producto evitando pisar la superficie durante el secado.
- En condiciones normales, BIOCARE OPACO seca en aproximadamente 1-2 horas.

Frecuencia de aplicación

- Cada 4-6 meses en superficies sometidas a un uso intensivo y un elevado tránsito, como tiendas, locales públicos, bares, restaurantes, cocinas, entradas y baños.
- Cada 12 meses en superficies de menor uso, como dormitorios, salones y zonas de descanso.

Rendimiento:

El rendimiento de BIOCARE OPACO puede variar según la capacidad de absorción de la madera, el estado de la superficie y la cantidad de producto aplicada.

- En superficies más absorbentes o que requieren una mayor cantidad de producto, 1 litro permite tratar aproximadamente 30 m².
- En superficies menos absorbentes o sometidas a un mantenimiento periódico, 1 litro permite tratar hasta aproximadamente 40 m².

Los valores indicados son orientativos y pueden variar en función del método de aplicación y de las características de la madera.

Precauciones:

- No utilizar BIOCARE OPACO sobre superficies de madera barnizada.
- Evitar el uso de limpiadores con un alto contenido de alcohol para la limpieza de superficies tratadas con BIOCARE OPACO.

Advertencias:

ADVERTENCIAS: NINGUNO

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev3-Ver170322

Notas:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev3-Ver170322

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado (a temperaturas entre 0 °C y + 30 °C) y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella de 1 litro de PE – cajas de 6 unidades
- Garrafa de 5 litros de PE – cajas de 4 unidades

