

Guida per l'utente

Biocare

Rinnova la protezione del parquet e del legno oliato con una cera di manutenzione in base acqua che facilita la pulizia senza creare pellicole lucide.

Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido rosa
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: totale
- Tempo di essiccazione: 30 - 60 minuti
- Tempo di consolidamento: 24 ore
- Odore: caratteristico

Descrizione:

Cera di manutenzione in base acqua per parquet e superfici interne in legno impregnate a olio. Rinnova la protezione superficiale, facilita la pulizia e contribuisce a preservare nel tempo l'aspetto della finitura. Non forma film né pellicole lucide.

Campi d'impiego:

Indicato per la manutenzione e la protezione di superfici interne in legno impregnate a olio, tra cui:

- parquet e pavimenti in legno;
- rivestimenti;
- serramenti;
- arredi;
- altre superfici in legno trattate a olio.

Prestazioni:

BIOCARE è una cera di manutenzione in base acqua specifica per superfici interne in legno impregnate a olio. In particolare:

- rinnova la protezione superficiale del trattamento;
- preserva nel tempo le caratteristiche estetiche e protettive della finitura;
- rende le superfici più facili da pulire e mantenere;
- non forma film né pellicole lucide;
- lascia un gradevole odore nell'ambiente;
- la formulazione auto-distendente garantisce un'applicazione uniforme e può essere lucidata a secco per aumentare e mantenere la brillantezza della superficie.

Istruzioni per l'uso:

Applicare il prodotto su superfici pulite e perfettamente asciutte.

- Agitare bene prima dell'uso.
- Applicare BIOCARE in piccole quantità e distribuirlo uniformemente con un panno morbido o un vello spandicera.
- Lasciare asciugare senza calpestare la superficie.
- Dopo l'essiccazione, per aumentare la brillantezza o attenuare i segni del calpestio, lucidare con panno di lana, lucidatrice con feltri, tampone blu o monospazzola con disco blu.
- Il prodotto asciuga generalmente in 1-2 ore.

Periodicità di utilizzo

- ?Ogni 4-6 mesi su superfici soggette a intenso calpestio e forte usura.
- Ogni 12 mesi su superfici poco calpestate.

Resa:

La resa dipende dall'assorbimento del legno, dal tipo di finitura e dalla quantità di prodotto applicata. Con 1 litro di BIOCARE è possibile trattare indicativamente:

- 35-40 m² su superfici poco assorbenti o sottoposte a manutenzione regolare.
- 30-35 m² su superfici più assorbenti o che richiedono una maggiore quantità di prodotto.

I valori sono indicativi e possono variare in funzione delle caratteristiche del legno e della modalità di applicazione.

Precauzioni:

- Non utilizzare su superfici in legno verniciato.
- Evitare l'utilizzo di detergenti fortemente alcolici per la pulizia delle superfici trattate con BIOCARE.

Avvertenze:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev3-Ver170322

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver170322

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- Flacone da 1 litro in PE – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 litri in PE – scatole da 4 pezzi

