

Benutzerhandbuch

Biocare

Pflegewachs für geöltes Parkett, das den Oberflächenschutz erneuert, die Reinigung erleichtert und die natürliche Holzoptik langfristig erhält.

Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: rosa Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: insgesamt
- Trocknungszeit: 30 - 60 Minuten
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden
- Geruch: charakteristisch

Beschreibung:

Wasserbasiertes Pflegewachs für Parkett und mit Öl behandelte Holzoberflächen im Innenbereich. Erneuert den Oberflächenschutz, erleichtert die Reinigung und trägt dazu bei, das Erscheinungsbild der Oberfläche langfristig zu erhalten. Bildet weder Filme noch glänzende Schichten.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für die Pflege und den Schutz von mit Öl behandelten Holzoberflächen im Innenbereich, unter anderem:

- Parkett und Holzböden;
- Wandverkleidungen;
- Innenschreinereien;
- Holzmöbel;
- weitere mit Öl behandelte Holzoberflächen.

Leistungen:

BIOCARE ist ein wasserbasiertes Pflegewachs für mit Öl behandelte Holzoberflächen im Innenbereich. Es:

- erneuert den Oberflächenschutz der Ölbehandlung;
- trägt dazu bei, die optischen und schützenden Eigenschaften der Oberfläche langfristig zu erhalten;
- erleichtert die Reinigung und Pflege der Oberflächen;
- bildet weder Filme noch glänzende Schichten;
- hinterlässt einen angenehmen Duft im Raum;
- die selbstverlaufende Formulierung sorgt für einen gleichmäßigen Auftrag und ermöglicht eine Trockenpolitur, um den natürlichen Glanz der Oberfläche zu verstärken und dauerhaft zu erhalten.

Gebrauchsanweisung:

Tragen Sie das Produkt auf saubere und vollständig trockene Oberflächen auf.

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Tragen Sie BIOCARE sparsam auf und verteilen Sie das Produkt gleichmäßig mit einem weichen Tuch oder einem Wachsaustragswischer.
- Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen und betreten Sie die Oberfläche während der Trocknungszeit nicht.
- Nach dem Trocknen polieren Sie die Oberfläche mit einem Wolltuch, einer Poliermaschine mit Filzpad, einem blauen Pad oder einer Einscheibenmaschine mit blauer Polierscheibe. Dadurch verstärken Sie den natürlichen Glanz und verringern Gebrauchsspuren.
- Das Produkt trocknet in der Regel innerhalb von 1–2 Stunden.

?Anwendungshäufigkeit

- Alle 4–6 Monate auf stark beanspruchten Oberflächen mit hoher Belastung.
- Alle 12 Monate auf wenig beanspruchten Oberflächen.

Ertrag:

Die Ergiebigkeit hängt von der Saugfähigkeit des Holzes, der Art der Oberflächenbehandlung und der aufgetragenen Produktmenge ab. Mit 1 Liter BIOCARE lassen sich je nach Untergrund etwa folgende Flächen behandeln:

- 35–40 m² auf wenig saugenden oder regelmäßig gepflegten Oberflächen.
- 30–35 m² auf stärker saugenden Oberflächen oder wenn eine größere Produktmenge erforderlich ist.

Die angegebenen Werte dienen als Richtwerte und können je nach Holzart und Art der Anwendung abweichen.

Vorsichtsmassnahmen:

- Nicht auf lackierten Holzoberflächen verwenden.
- Verwenden Sie zur Reinigung von mit BIOCARE behandelten Oberflächen keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel.

Warnhinweise:

HINWEISE: KEINE

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev3-Ver170322

Anmerkungen:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev3-Ver170322

Lagerung:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

Verpackung:

- 1-Liter-PE-Flasche – Kartons mit 6 Stück
- 5-Liter-PE-Kanister – Kartons mit 4 Stück

