

Guide de l'utilisateur

Biocare

Cire d'entretien pour parquet huilé qui régénère la protection, facilite le nettoyage et préserve durablement l'aspect naturel du bois.

Données techniques :

- État physique : liquide rose
- Poids spécifique (g/cm³) : 1
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
- Temps de séchage : 30 - 60 minutes
- Temps de consolidation : 24 heures
- Odeur : caractéristique

Description :

Cire d'entretien en phase aqueuse pour parquet et surfaces intérieures en bois traitées à l'huile. Régénère la protection de surface, facilite le nettoyage et contribue à préserver durablement l'aspect de la finition. Ne forme ni film ni couche brillante.

Domaines d'application :

Convient pour l'entretien et la protection des surfaces intérieures en bois traitées à l'huile, notamment :

- parquets et sols en bois ;
- revêtements muraux ;
- menuiseries intérieures ;
- mobilier en bois ;
- autres surfaces en bois traitées à l'huile.

Performances :

BIOCARE est une cire d'entretien en phase aqueuse spécialement formulée pour les surfaces intérieures en bois traitées à l'huile. Plus précisément, elle :

- régénère la protection de surface du traitement à l'huile ;
- préserve durablement les qualités esthétiques et protectrices de la finition ;
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces ;
- ne forme ni film ni couche brillante ;
- laisse un parfum agréable dans la pièce ;
- sa formulation auto-nivelante assure une application homogène et permet un lustrage à sec afin de raviver et de préserver l'éclat naturel de la surface.

Mode d'emploi :

Appliquer le produit sur des surfaces propres et parfaitement sèches.

- Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer BIOCARE en petites quantités et l'étaler uniformément à l'aide d'un chiffon doux ou d'un mouilleur pour cire.
- Laisser sécher complètement sans circuler sur la surface.
- Après séchage, lustrer la surface avec un chiffon en laine, une lustreuse équipée de disques en feutre, un tampon bleu ou une monobrosse équipée d'un disque bleu afin de raviver l'éclat naturel et d'atténuer les traces d'usure.
- Le produit sèche généralement en 1 à 2 heures.

Fréquence d'entretien

- Tous les 4 à 6 mois sur les surfaces fortement sollicitées.
- Tous les 12 mois sur les surfaces peu sollicitées.

Rendement :

Le rendement dépend du pouvoir absorbant du bois, du type de finition et de la quantité de produit appliquée. Avec 1 litre de BIOCARE, il est possible de traiter environ :

- 35 à 40 m² sur des surfaces peu absorbantes ou régulièrement entretenues.
- 30 à 35 m² sur des surfaces plus absorbantes ou nécessitant une plus grande quantité de produit.

Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les caractéristiques du bois et la méthode d'application.

Précautions :

- Ne pas utiliser sur des surfaces en bois vernies.
- Éviter d'utiliser des détergents à forte teneur en alcool pour le nettoyage des surfaces traitées avec BIOCARE.

Avertissements :

AVERTISSEMENTS : AUCUN

Mentions de danger : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Rev3-Ver170322

Notes :

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver170322

Stockage :

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

Emballage :

- Flacon PE de 1 litre – cartons de 6 unités
- Bidon PE de 5 litres – cartons de 4 unités

