

Guía del usuario

Biocare

Cera de mantenimiento para parquet aceitado que renueva la protección, facilita la limpieza y conserva el acabado natural de la madera.

Datos técnicos:

- Estado físico: líquido rosa
- Peso específico (g / cm3): 1
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: total
- Tiempo de secado: 30 - 60 minutos.
- Tiempo de consolidación: 24 horas.
- Olor: característico

Descripción:

Cera de mantenimiento al agua para parquet y superficies interiores de madera tratadas con aceite. Renueva la protección superficial, facilita la limpieza y ayuda a conservar el aspecto del acabado con el paso del tiempo. No forma películas ni capas brillantes.

Campos de aplicación:

Indicado para el mantenimiento y la protección de superficies interiores de madera tratadas con aceite, entre ellas:

- parquet y suelos de madera;
- revestimientos;
- carpintería interior;
- mobiliario;
- otras superficies de madera tratadas con aceite.

Características:

BIOCARE es una cera de mantenimiento al agua específica para superficies interiores de madera tratadas con aceite. En particular:

- renueva la protección superficial del tratamiento;
- ayuda a preservar con el tiempo las propiedades estéticas y protectoras del acabado;
- facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies;
- no forma películas ni capas brillantes;
- deja un agradable aroma en el ambiente;
- su formulación autonivelante garantiza una aplicación uniforme y permite el pulido en seco para realzar y mantener el brillo natural de la superficie.

Instrucciones de uso:

Aplicar el producto sobre superficies limpias y completamente secas.

- Agitar bien antes de usar.
- Aplicar BIOCARE en pequeñas cantidades y distribuirlo uniformemente con un paño suave o un aplicador de cera.
- Dejar secar completamente evitando pisar la superficie durante el secado.
- Una vez seco, pulir la superficie con un paño de lana, una pulidora con discos de fieltro, un tampón azul o una rotativa equipada con disco azul para realzar el brillo natural y reducir las marcas del uso.
- El producto seca normalmente en 1-2 horas.

Frecuencia de mantenimiento

- Cada 4-6 meses en superficies sometidas a un tránsito intenso.
- Cada 12 meses en superficies de uso reducido.

Rendimiento:

El rendimiento depende de la capacidad de absorción de la madera, del tipo de acabado y de la cantidad de producto aplicada. Con 1 litro de BIOCARE es posible tratar aproximadamente:

- 35-40 m² en superficies poco absorbentes o sometidas a un mantenimiento periódico.
- 30-35 m² en superficies más absorbentes o que requieren una mayor cantidad de producto.

Los valores indicados son orientativos y pueden variar según las características de la madera y el método de aplicación.

Precauciones:

- No utilizar sobre superficies de madera barnizadas.
- Evitar el uso de limpiadores con alto contenido de alcohol en las superficies tratadas con BIOCARE.

Advertencias:

ADVERTENCIAS: NINGUNO

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev3-Ver170322

Notas:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver170322

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y +30°C y sin exposición prolongada a la luz solar. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella de 1 litro en PE – cajas de 6 unidades
- Garrafa de 5 litros en PE – cajas de 4 unidades

