

Guía del usuario

Pulitore FC

Limpiador concentrado para eliminar rápidamente sustancias oleosas, depósitos grasos de la contaminación atmosférica, guano.



Datos técnicos:

Estado físico: líquido amarillo espeso Peso específico (g/cm³): 1,09 pH (20°C) del producto puro: 14 Punto de inflamación (ASTM): no inflamable Solubilidad en agua: total.

Descripción:

Limpiador concentrado para eliminar rápidamente sustancias oleosas, depósitos grasos de la contaminación atmosférica, guano.

Campos de aplicación:

Limpiador específico para la limpieza profunda de fachadas en materiales de piedra como: barro, piedra, cerámica vidriada y no vidriada, klinker, gres porcelánico, hormigón, arenilla, etc.

Características:

PULITORE FC: - desengrasa las superficies eliminando las costras de smog, la contaminación atmosférica, las sustancias grasas y las incrustaciones biológicas (algas, moho, guano, etc.); - es un producto en gel de fácil aplicación, especialmente en vertical; - es fácil de usar, inodoro; - no contiene disolventes, biodegradable.

Instrucciones de uso:

Se usa puro. Extienda PULITORE FC con un pincel de fibra sintética sobre la superficie y deje actuar al menos 20-40 minutos. Frote la superficie con tampones de fibra plástica o cepillos de nailon. No utilice equipos hechos de material vegetal o animal. Finalmente enjuague con hidrolimpiadora o abundante agua hasta eliminar completamente el producto. En materiales muy porosos, se recomienda neutralizar PULITORE FC con una solución ácida diluida (p. ej. solución 1: 10 de DELICACID).

Rendimiento:

Según la suciedad que se debe eliminar y la absorción del material. En promedio 1lt / 4 - 8 m² cada capa.

Precauciones:

- proteja las superficies pintadas, de aluminio anodizado y de madera del contacto con PULITORE FC.

Advertencias:

ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Contiene: Hidróxido de sodio
UFI: 5M60-W0NN-N00P-KEPN
Rev6-Ver08042026

Notas:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver090218

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

Caja:

5 kg. Cubo - caja de 4 piezas.

