

Guía del usuario

Gres Brill®

Detergente desincrustante para gres porcelánico pulido: elimina películas de cal y marcas de agua dura sin dejar residuos ni halos.



Datos técnicos:

- Estado físico: líquido azul
- Peso específico (g / cm³): 1.025
- pH (20 ° C) del producto puro: 2
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Fragancia: Floral

Descripción:

Detergente concentrado antical específico para la limpieza ordinaria y periódica del gres porcelánico pulido y cerámica. Elimina películas calcáreas, halos y residuos del agua doméstica sin dejar marcas ni películas superficiales, manteniendo la superficie brillante.

Campos de aplicación:

GRES BRILL® está indicado para:

- gres porcelánico pulido
- gres porcelánico lapado (semibrillante)
- cerámica esmaltada
- gres porcelánico mate (en presencia de agua doméstica calcárea)

Se recomienda especialmente en ambientes donde el agua deja con frecuencia marcas, velos opacos y depósitos calcáreos.

Características:

GRES BRILL® es un detergente desincrustante para el mantenimiento ordinario del gres porcelánico. GRES BRILL®:

- es un detergente concentrado, eficaz incluso a bajas concentraciones;
- es ideal para la limpieza diaria y ordinaria de gres porcelánico pulido, lapado y cerámica esmaltada;
- se recomienda en presencia de aguas duras y calcáreas, ya que ayuda a ralentizar la formación de velos y manchas;
- se seca rápidamente y no necesita aclarado en la limpieza ordinaria;
- mantiene el brillo y el color original de la superficie;
- ayuda a mantener las juntas más limpias con el tiempo;
- puede aplicarse manualmente o con fregadoras domésticas;
- no contiene ácidos fuertes como ácido clorhídrico o fosfórico;
- también puede utilizarse sobre gres porcelánico mate 1 o más veces al mes para combatir los depósitos calcáreos.

Instrucciones de uso:

GRES BRILL® es un detergente desincrustante concentrado que debe utilizarse exclusivamente diluido en agua. Según la concentración y el método de aplicación, puede utilizarse para:

- limpieza ordinaria desincrustante de mantenimiento;
- limpieza desincrustante intensiva en superficies con muchas marcas y contaminación calcárea.

Limpieza ordinaria desincrustante (mantenimiento)

Cuándo utilizarlo

La limpieza ordinaria está indicada para:

- el mantenimiento frecuente del gres porcelánico pulido y lapado;
- prevenir la formación de depósitos calcáreos;
- evitar marcas y opacidades causadas por el agua doméstica;
- mantener la superficie brillante y uniforme.

Dilución recomendada

20–50 cc de GRES BRILL® en 5 litros de agua (aproximadamente media taza de café)

Procedimiento de aplicación

- Aplicar la solución como un detergente normal.
- Limpiar con un paño o mopa de microfibra bien escurridos.
- No es necesario aclarar.
- También puede utilizarse con fregadoras automáticas.
- Si quedan residuos o marcas, aumentar la dilución.

Limpieza desincrustante intensiva (eliminación de cal y marcas)

Cuándo utilizarlo

La limpieza intensiva está indicada cuando el gres presenta:

- marcas persistentes visibles a contraluz;
- depósitos calcáreos estratificados causados por agua muy dura;
- zonas opacas difíciles de eliminar con la limpieza ordinaria.

Dilución recomendada

170–250 cc de GRES BRILL® en 5 litros de agua (aproximadamente 1 vaso en un cubo de 5 L)

Procedimiento de aplicación

Se recomienda utilizar guantes de protección durante la aplicación.

- Extender abundantemente la solución sobre la superficie.
- Trabajar pocos m² cada vez.
- Dejar actuar durante 4–5 minutos evitando que el producto se seque.
- Frotar enérgicamente con una esponja abrasiva o tampón (por ejemplo, tampón azul).
- Eliminar residuos y suciedad con paños de microfibra.
- Aclarar cuidadosamente con agua limpia.
- Repetir el tratamiento si es necesario.

Rendimiento:

El rendimiento de GRES BRILL® varía según:

- el tipo de limpieza (ordinaria o intensiva);
- el nivel de depósitos calcáreos presentes;
- la dureza del agua;
- el método de aplicación.

Los rendimientos indicados se refieren a superficies que, en contacto con agua limpia, ya presentan un aspecto visualmente limpio. En condiciones normales, con 5 litros de solución lista para usar y agua de lavado mantenida limpia, es posible tratar aproximadamente 100 m² de superficie.

Rendimiento en limpieza ordinaria

1 L = 2.000 – 5.000 m² Rendimiento en limpieza intensiva

1 L = 400 – 580 m² El rendimiento real puede disminuir en superficies muy contaminadas o cuando sea necesario repetir el tratamiento.

Precauciones:

No utilizar GRES BRILL® sobre materiales pulidos que contengan carbonato cálcico, como:

- mármoles pulidos;
- travertinos pulidos;
- pizarras negras;
- granito lavado pulido.

En caso de duda, realizar siempre una prueba previa en una zona oculta.

Advertencias:

ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Llevar gafas/ máscara de protección. - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

Contiene: Oxirano, 2-metil-, polímero

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:

Tensioactivos no iónicos entre el 5% y el 15%, Perfume.

UFI: KAA0-P0AQ-T00Y-13RE

Rev6-Ver14062023

Notas:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev6-Ver14062023

Almacenamiento:

Proteja de las heladas. Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse opalescente, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella de PE de 1 L – cajas de 6 unidades
- Garrafa de PE de 5 L – cajas de 4 unidades

