

Guida per l'utente

Disinkrosto WC®

Disincrostante WC in gel per rimuovere calcare, incrostazioni e residui nel water. Pulisce in profondità le superfici e aiuta a mantenere il WC



Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido denso limpido giallognolo.
- Peso specifico (g/cm³): 1,06
- pH (20°C) del prodotto puro: 0
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: totale.
- Odore: Mandorla

Descrizione:

Disincrostante acido in gel specifico per la rimozione del calcare ostinato nel WC. Aderisce alle superfici interne, agisce anche sotto il bordo della tazza e ripristina igiene e pulizia.

Campi d'impiego:

DISINKROSTO WC® è indicato per:

- tazze WC
- superfici interne del WC
- zone sotto il bordo della tazza

Come utilizzo secondario, il prodotto può essere impiegato anche per la pulizia straordinaria delle cassette di scarico, quando il calcare compromette il corretto funzionamento del sistema.

Prestazioni:

DISINKROSTO WC®:

- è un detergente in gel, che aderisce alle superfici verticali del WC
- scioglie calcare ostinato, ossidi (es. ruggine) e residui organici
- consente un'azione disincrostante prolungata grazie al tempo di contatto
- può essere distribuito anche nei punti meno accessibili grazie allo speciale irroratore interno

Istruzioni per l'uso:

DISINKROSTO WC® è un prodotto pronto all'uso.

Pulizia straordinaria del WC

- Applicare DISINKROSTO WC lungo il bordo della tazza e sulle pareti interne di scorrimento dell'acqua, insistendo nelle zone maggiormente incrostate.
- Lasciare agire per 15–20 minuti, per consentire la disgregazione del calcare e dei residui aderenti.
- Frizionare le superfici con SPONGICLEAN per facilitare la rimozione delle incrostazioni più resistenti.
- Azionare lo scarico per risciacquare accuratamente ed eliminare i residui disciolti.
- In presenza di aloni o incrostazioni persistenti, ripetere l'operazione fino alla completa rimozione.

Pulizia straordinaria delle cassette di scarico

- Svuotare completamente la cassetta dell'acqua di scarico.
- Applicare DISINKROSTO WC® su tutte le superfici interne della cassetta, bagnando uniformemente le zone interessate dalle incrostazioni.
- Lasciare agire il prodotto per circa 15 minuti, evitando il riempimento della cassetta durante il tempo di contatto.
- Se possibile, frizionare le superfici interne con SPONGICLEAN.
- Aprire il rubinetto di carico per risciacquare ed eliminare i residui disciolti.
- In caso di incrostazioni particolarmente consistenti, ripetere l'applicazione seguendo la stessa procedura.

Pulizia periodica e manutenzione delle cassette di scarico

Per prevenire l'accumulo di calcare e mantenere nel tempo l'efficienza della cassetta di scarico, è possibile effettuare una pulizia periodica di mantenimento.

- Versare 150ml di DISINKROSTO WC® direttamente all'interno della cassetta con la cassetta piena d'acqua.
- Lasciare agire il prodotto almeno 2-4 ore senza azionare lo scarico.
- Ripetere l'operazione ogni 15–30 giorni, in funzione della durezza dell'acqua della zona.

Durante l'applicazione è consigliabile utilizzare guanti protettivi, per evitare il contatto diretto con la pelle.

Resa:

La resa di DISINKROSTO WC® varia in funzione della modalità di utilizzo, del grado di incrostazione del WC e della frequenza di applicazione.

Pulizia straordinaria del WC

- In condizioni di WC mediamente incrostato, una confezione da 1 litro consente indicativamente 20–25 pulizie complete del WC, applicando il prodotto lungo il bordo della tazza e sulle pareti interne e rispettando i tempi di contatto consigliati.
- In presenza di WC fortemente incrostato dal calcare, la resa può ridursi in funzione della maggiore quantità di prodotto necessaria e dell'eventuale ripetizione del trattamento. In questi casi, una confezione da 1 litro permette indicativamente 12–16 interventi completi, in base al livello di incrostazione e alla necessità di frizionare le superfici.

Pulizia straordinaria delle cassette di scarico

- Per la pulizia straordinaria delle cassette di scarico a cassetta vuota, una confezione da 1 litro consente numerosi interventi completi, variabili in base alle dimensioni della cassetta e al livello di incrostazione interna.

Pulizia periodica e manutenzione delle cassette

- Per la manutenzione periodica, utilizzando una tazzina da caffè di prodotto ogni 15–30 giorni, una confezione da 1 litro consente diversi mesi di utilizzo, anche in zone caratterizzate da acqua particolarmente calcarea.

Le rese indicate sono stime orientative e possono variare in funzione della durezza dell'acqua, delle condizioni del WC e delle modalità di applicazione.

Precauzioni:

- Non applicare su rubinetterie, pietre, marmi o legno.
- Proteggere superfici e oggetti adiacenti.
- Evitare assolutamente la miscelazione con prodotti a base di cloro (es. candeggina).
- Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (marmo, travertino, graniglia, pietre calcaree) e su superfici metalliche (acciaio, superfici cromate, ottone, alluminio).
- Rimuovere immediatamente eventuali schizzi e risciacquare abbondantemente.
- In caso di dubbi, effettuare una prova preliminare in una zona nascosta.

Avvertenze:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Può irritare le vie respiratorie. - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . - Non disperdere nell'ambiente. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

Contiene: acido cloridrico 31-33 %, 2,2'-(ottadec-9-enilimmino)bisetanolo, 2,2'-(C16-18 (numeri pari, C18 insaturo) alchilimmino) dietanolo.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004: tensioattivi non ionici minore del 5 % - acido cloridrico tra il 10 % e il 20 - profumo.

UFI: RQ90-40GX-P00G-EQNY

Rev1-Ver17112022

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver17112022

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- Flacone da 1lt in PE – scatole da 6 pezzi

