

# Benutzerhandbuch

## Disinkrosto WC®

WC Entkalker Gel gegen hartnäckigen Kalk unter dem Rand und in der Schüssel. Kraftvolle Entkalkung für hygienische Sauberkeit.



### Technische Daten:

- Physikalischer Zustand: klare, dichte, gelbliche Flüssigkeit.
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>): 1,06
- pH (20°C) des reinen Produkts: 0
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.
- Löslichkeit in Wasser: insgesamt.
- Geruch: Mandel

### Beschreibung:

Saurer Gel-Entkalker zur gezielten Entfernung von hartnäckigem Kalk im WC. Er haftet an den Innenflächen, wirkt auch unter dem Rand der Schüssel und stellt Hygiene sowie Sauberkeit zuverlässig wieder her.

### Anwendungsgebiete:

DISINKROSTO WC® ist geeignet für:

- WC-Schüsseln
- Innenflächen des WCs
- Bereiche unter dem Rand der Schüssel

Als sekundäre Anwendung kann das Produkt auch für die Intensivreinigung des Spülkastens eingesetzt werden, wenn Kalkablagerungen die ordnungsgemäße Funktion des Systems beeinträchtigen.

### Leistungen:

DISINKROSTO WC®:

- ist ein WC-Entkalker in Gelform, der an senkrechten Oberflächen haftet
- löst hartnäckigen Kalk, Oxide (z. B. Rost) und organische Rückstände
- ermöglicht eine verlängerte Entkalkungswirkung durch optimierte Einwirkzeit
- erreicht auch schwer zugängliche Bereiche dank des speziellen Applikators

### Gebrauchsanweisung:

DISINKROSTO WC® ist ein gebrauchsfertiges Produkt.

Intensivreinigung des WCs

- DISINKROSTO WC® unter dem Rand und auf die Innenflächen im Wasserlaufbereich auftragen, besonders auf stark verkalkte Stellen.
- 15–20 Minuten einwirken lassen, damit Kalk und festhaftende Rückstände gelöst werden.
- Mit SPONGICLEAN die Oberflächen nachreiben, um selbst hartnäckige Ablagerungen zu entfernen.
- Spülung betätigen und gründlich nachspülen, um gelöste Rückstände vollständig zu beseitigen.

Bei verbleibenden Flecken oder Ablagerungen Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Intensivreinigung des Spülkastens

- Spülkasten vollständig entleeren.
- DISINKROSTO WC® gleichmäßig auf alle Innenflächen auftragen und verkalkte Bereiche gründlich benetzen.
- Ca. 15 Minuten einwirken lassen, ohne den Spülkasten während dieser Zeit zu füllen.
- Wenn möglich, die Innenflächen mit SPONGICLEAN nachreiben.
- Wasserzulauf öffnen und gründlich ausspülen, um gelöste Rückstände zu entfernen.

Bei besonders starken Kalkablagerungen Anwendung nach dem gleichen Verfahren wiederholen.

Regelmäßige Reinigung und Pflege des Spülkastens

Um Kalkablagerungen vorzubeugen und die Funktionsfähigkeit des Spülkastens langfristig zu erhalten, empfiehlt sich eine regelmäßige Wartungsreinigung.

- 150 ml DISINKROSTO WC® direkt in den mit Wasser gefüllten Spülkasten geben.
- Produkt mindestens 2–4 Stunden einwirken lassen, ohne die Spülung zu betätigen.
- Anwendung alle 15–30 Tage wiederholen, abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region.

Während der Anwendung wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen, um direkten Hautkontakt zu vermeiden.

### Ertrag:

Die Ergiebigkeit von DISINKROSTO WC® hängt von der Anwendungsweise, dem Verkalkungsgrad des WCs und der Häufigkeit der Anwendung ab.

Intensivreinigung des WCs

- Bei mäßig verkalkten WCs ermöglicht eine 1-Liter-Flasche etwa 20–25 vollständige

Reinigungen, wenn das Produkt unter dem Rand und auf den Innenflächen aufgetragen und die empfohlene Einwirkzeit eingehalten wird.

- Bei stark verkalkten WCs kann sich die Ergiebigkeit verringern, da eine größere Produktmenge und gegebenenfalls wiederholte Anwendungen erforderlich sind. In diesem Fall reicht eine 1-Liter-Flasche für ca. 12–16 vollständige Anwendungen, abhängig vom Grad der Ablagerungen und der Notwendigkeit, die Oberflächen nachzureiben.

#### Intensivreinigung des Spülkastens

- Für die gründliche Reinigung eines leeren Spülkastens ermöglicht eine 1-Liter-Flasche mehrere vollständige Anwendungen. Die genaue Anzahl hängt von der Größe des Spülkastens und dem Ausmaß der inneren Kalkablagerungen ab.

#### Regelmäßige Reinigung und Wartung des Spülkastens

- Bei regelmäßiger Pflege, unter Verwendung einer kleinen Tasse Produkt alle 15–30 Tage, reicht eine 1-Liter-Flasche für mehrere Monate Anwendung – selbst in Regionen mit besonders hartem Wasser.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Wasserhärte, Zustand des WCs und Art der Anwendung variieren.

#### Vorsichtsmassnahmen:

- Nicht auf Armaturen, Naturstein, Marmor oder Holz anwenden.
- Angrenzende Oberflächen und Gegenstände während der Anwendung schützen.
- Nicht mit chlorhaltigen Produkten mischen (z. B. Bleichmittel).
- Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen (Marmor, Travertin, Terrazzo, Kalkstein) oder auf Metalloberflächen (Edelstahl, verchromte Flächen, Messing, Aluminium) verwenden.
- Spritzer sofort entfernen und gründlich mit Wasser nachspülen.
- Im Zweifelsfall vorab eine Probe an einer unauffälligen Stelle durchführen.

#### Warnhinweise:

##### **WARNHINWEISE: GEFAHR**

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Hautverbrennungen und schwere Augenverletzungen. - Kann die Atemwege reizen. - Giftig für Wasserorganismen mit langanhaltender Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** Handschuhe/Schutzkleidung tragen und Augen/Gesicht schützen. - BEI HAUTKONTAKT (oder HAARKONTAKT): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut ausspülen [oder duschen]. - BEI AUGENKONTAKT: Einige Minuten gründlich ausspülen. Entfernen Sie alle Kontaktlinsen, wenn Sie es leicht haben. Weiter spülen. - Wenden Sie sich umgehend an ein GIFTZENTRUM / einen Arzt / . . - Nicht in die Umwelt streuen. - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Verursachen Sie KEIN Erbrechen.

**Enthält:** Salzsäure 31-33 %, 2,2'-(octadec-9-enilimino)bisethanol, 2,2'-(C16-18 (gerade Zahlen, C18 ungesättigt) Alkylimin)-Diethanol.

Zutaten gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

nichtionische Tenside weniger als 5 % - Salzsäure zwischen 10 % und 20 % - Parfüm.

UFI: RQ90-40GX-P00G-EQNY

Rev1-Ver17112022

#### Anmerkungen:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev1-Ver17112022

#### Lagerung:

Bewahren Sie bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C gut verschlossen, vor Hitze geschützt und nicht der Sonne ausgesetzt auf. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

#### Verpackung:

- 1-Liter-Flasche aus PE – Kartons mit 6 Stück

