

Guía del usuario

Disinkrosto WC®

Desincrustante WC en gel para eliminar cal persistente bajo el borde y en el interior del inodoro. Limpieza profunda y acción eficaz.



Datos técnicos:

- Estado físico: líquido denso claro amarillento.
- Peso específico (g/cm³): 1,06
- pH (20°C) del producto puro: 0
- Punto de llama (ASTM): no inflamable.
- Solubilidad en agua: total.
- Olor: almendra

Descripción:

Desincrustante ácido en gel específico para la eliminación de cal persistente en el WC. Se adhiere a las superficies internas, actúa eficazmente bajo el borde de la taza y ayuda a restaurar la higiene y la limpieza del inodoro.

Campos de aplicación:

DISINKROSTO WC® está indicado para:

- tazas de WC
- superficies internas del inodoro
- zonas bajo el borde de la taza

Como uso secundario, el producto también puede emplearse para la limpieza profunda de la cisterna cuando la acumulación de cal compromete el correcto funcionamiento del sistema de descarga.

Características:

DISINKROSTO WC®:

- es un desincrustante en gel que se adhiere a las superficies verticales del WC
- disuelve cal persistente, óxidos (como el óxido) y residuos orgánicos
- proporciona una acción desincrustante prolongada gracias al mayor tiempo de contacto
- puede aplicarse también en zonas de difícil acceso gracias a su aplicador interno especial

Instrucciones de uso:

DISINKROSTO WC® es un producto listo para usar.

Limpieza profunda del WC

- Aplicar DISINKROSTO WC® bajo el borde de la taza y en las paredes internas por donde circula el agua, insistiendo en las zonas con mayor acumulación de cal.
- Dejar actuar durante 15–20 minutos para permitir la disolución de la cal y de los residuos adheridos.
- Frotar las superficies con SPONGICLEAN para facilitar la eliminación de las incrustaciones más resistentes.
- Accionar la descarga para aclarar a fondo y eliminar los residuos disueltos.

En caso de manchas o incrustaciones persistentes, repetir la operación hasta su completa eliminación.

Limpieza profunda de la cisterna

- Vaciar completamente la cisterna de descarga.
- Aplicar DISINKROSTO WC® en todas las superficies internas, mojando de forma uniforme las zonas afectadas por incrustaciones.
- Dejar actuar aproximadamente 15 minutos, evitando que la cisterna se llene durante el tiempo de contacto.
- Si es posible, frotar las superficies internas con SPONGICLEAN.
- Abrir la llave de llenado para aclarar y eliminar los residuos disueltos.

Si existen incrustaciones especialmente resistentes, repetir la aplicación siguiendo el mismo procedimiento.

Limpieza periódica y mantenimiento de la cisterna

Para prevenir la acumulación de cal y mantener la eficiencia del sistema de descarga a lo largo del tiempo, se recomienda realizar un mantenimiento periódico:

- Verter 150 ml de DISINKROSTO WC® directamente en la cisterna llena de agua.
- Dejar actuar el producto al menos 2–4 horas sin accionar la descarga.
- Repetir la operación cada 15–30 días, según la dureza del agua de la zona.

Durante la aplicación, se recomienda utilizar guantes de protección para evitar el contacto directo con la piel.

Rendimiento:

El rendimiento de DISINKROSTO WC® varía según el modo de aplicación, el nivel de incrustación del WC y la frecuencia de uso.

Limpieza profunda del WC

- En un WC con incrustaciones moderadas, un envase de 1 litro permite aproximadamente 20–25 limpiezas completas, aplicando el producto bajo el borde y en las paredes internas, respetando los tiempos de contacto recomendados.
- En un WC con acumulaciones intensas de cal, el rendimiento puede reducirse debido a la mayor cantidad de producto necesaria y a la posible repetición del tratamiento. En estos casos, un envase de 1 litro permite aproximadamente 12–16 intervenciones completas, según el nivel de incrustación y la necesidad de frotar las superficies.

Limpieza profunda de la cisterna

- Para la limpieza intensiva de la cisterna vacía, un envase de 1 litro permite realizar múltiples intervenciones completas. La cantidad puede variar según el tamaño de la cisterna y el nivel de incrustación interna.

Limpieza periódica y mantenimiento de la cisterna

- Para el mantenimiento regular, utilizando una pequeña taza de producto cada 15–30 días, un envase de 1 litro permite varios meses de uso, incluso en zonas con agua especialmente calcárea.

Los rendimientos indicados son estimaciones orientativas y pueden variar en función de la dureza del agua, el estado del WC y el modo de aplicación.

Precauciones:

- No aplicar sobre griferías, piedra natural, mármol o madera.
- Proteger las superficies y objetos adyacentes durante la aplicación.
- No mezclar en ningún caso con productos a base de cloro (por ejemplo, lejía).
- No utilizar en superficies sensibles a los ácidos (mármol, travertino, terrazo, piedra caliza) ni en superficies metálicas (acero, cromados, latón, aluminio).
- Eliminar inmediatamente cualquier salpicadura y aclarar abundantemente con agua.
- En caso de duda, realizar siempre una prueba previa en una zona poco visible.

Advertencias:

ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - Puede irritar las vías respiratorias. - Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.

Consejos de precaución: Use guantes / ropa protectora y proteja los ojos / la cara. - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con el cabello): quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel [o ducharse]. - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar bien durante varios minutos. Retire las lentes de contacto si es fácil. Continúe enjuagando. - Contactar inmediatamente con un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / un médico / . . . - No dispersar en el medio ambiente. - EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Contiene: ácido clorhídrico 31-33 %, 2,2'-(octadec-9-enilimino)bisetanol, 2,2'-(C16-18 (números pares, C18 insaturado) alquilo) dietanol.

Ingredientes conformes con el Reglamento (CE) Nr. 648/2004:

tensioactivos no iónicos menos del 5 % - ácido clorhídrico entre el 10 % y el 20 % - perfume.

UFI: RQ90-40GX-P00G-EQNY

Rev1-Ver17112022

Notas:

Nuestras indicaciones se basan en los conocimientos actuales de la investigación y tienen como objetivo dar las mejores indicaciones al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de utilización, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide por sí mismo la idoneidad y el campo de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev1-Ver17112022

Almacenamiento:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y +30°C, lejos de fuentes de calor y sin exposición prolongada a la luz solar. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

Caja:

- Botella de 1 litro en PE – cajas de 6 unidades

